

瑞达蓄电池RA12-120厂家报价

产品名称	瑞达蓄电池RA12-120厂家报价
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:瑞达蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:深圳
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

瑞达蓄电池RA12-120厂家报价

瑞达蓄电池产品参数：

一般特征

稳定的质量和高可靠性 瑞达电池以其稳定可靠的性能易维护驰名；因此，允许安全和正确的设备操作，动力电池。电池可以承受过充电，过放电，振动，冲击。它也能够扩展存储。密封结构 瑞达的独特结构以及密封技术保证电解液无泄漏可以从终端或任何情况下发生的。这种特性保证了安全有效的任何位置操作。瑞达电池属于 " 非溢漏 " 并符合国际航空运输协会的所有要求。使用寿命长，浮充或循环 瑞达蓄电池在浮充或循环使用寿命长。免维护操作 对瑞达电池寿命预期浮动时，不需要检查电解液的比重，或添加水。事实上，没有提供这些功能维护。 低压通风系统 瑞达电池配备了一个安全的低压通风系统，由1磅至6磅。排气系统的设计中，气体压力上升到高于正常水平的事件释放多余气体。后来，通风系统会自动重新密封气压水平回到正常的速率。这个功能防止堆积过多的气体在电池。这种低压通风系统，加上极高的复合效率，使瑞达电池安全的密封铅酸电池。 重型格栅 重型铅钙合金网格在市瑞达电池提供在两个浮和循环应用的性能和使用寿命的一个额外的保证金，即使是在深放电条件。 低自放电 由于使用铅钙合金板栅，可以储存很长时间。

主要应用

报警系统；有线电视；医疗设备；通信设备；基于微处理机的办公设备；控制设备；便携式电影和视频灯；计算机；电动工具；电子现金出纳机；太阳能供电系统；电子测试设备；电信系统；电视和录像机；应急照明系统；玩具；消防安全系统；不间断电源；物探装备；自动售货机。

产品参数

型号

电压

容量

尺寸

重量

端子类型

最大放电电流

最大充电电流

内阻

20hr

长

宽

高

总高

RT613

6

1.3

97

24

52

58

0.31

F1

13

0.39

50

RT628

2.8

66

33

98

104

0.54

28

0.84

25

RT632

3.2

134

35

61

67

0.65

32

0.96

RT636

3.6

194

62

T1

36

1.08

RT640S

4.0

0.75

40

1.2

RT645

4.5

70

47

99

105

0.72

F1/F2

45

1.35

23

RT650

5.0

0.8

1.5

20

RT655

5.5

0.87

55

1.65

RT670

7

151

34

94

100

1.15

2.1

12

RT680

8

80

2.4

RT6100

10

1.55

3.0

12.5

RT6120

1.8

120

RT1213

12

43

0.6

95

RT1223

2.3

178

0.97

0.69

RT1232

RT1245

90

101

107

1.4

F1 / F2

38

RT1250

1.6

RT1250B

151.5

RT1255

1.7

RT1270

7.0

65

2.05

30

RT1272

7.2

2.15

72

2.16

RT1275

7.5

2.20

75

2.25

RT1280

8.0

2.26

RT1290

9.0

2.55

2.7

18

RT12100

3.1

RT12100S

111

117

16

RT12120

16.5

RT12180

181

77

167

5.2

F3/F13

180

5.4

14

RT12200

5.90

200

6.0

RT12260

26

166

175

125

8.10

260

7.8

RT12260S

165

126

8.3

F7/F11

11.5

RT12280

8.6

280

8.4

9

RT12280S

8.8

RT1270A

2.00

RT1270B

1.97

RT670A

1.05

RT680A

1.14

RT6100A

RT6120A

1.66

RT12100A

3.05

RT12120A

3.3

RT12280S

12

28

166

125

175

8.8

F7/F11

280

8.4