

瑞达蓄电池RA12-150AH含税报价

产品名称	瑞达蓄电池RA12-150AH含税报价
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:瑞达蓄电池 尺寸规格:见详情 产地:深圳
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

瑞达蓄电池RA12-150AH含税报价

厂家简介：

深圳市瑞达电源有限公司，成立于2002年，纳斯达克上市公司，工厂设在深圳和衡阳，专业生产铅酸蓄电池、胶体电池，产品畅销及海外150多个，广泛应用于UPS、电信机房、电动滑板车、太阳能、风能、路灯等。

主要客户包括各大知名UPS厂家，中国移动、中国电信、深圳地铁，谷歌Google等。

产品介绍：

名称：阀控式全密封免维护铅酸蓄电池

品牌：RITAR瑞达

产地：深圳

型号：RT127012V7AH/20HR

输出电压:12VDC

额定容量：7AH

电池尺寸：151*65*100mm（长宽高）

电池颜色：黑色

质量标准：CCC，CE（欧洲标准）、UL（美洲标准）、ISO9001

应用范围：

UPS不间断电源，卷闸门、LED夜市灯、音箱、洗车洒水泵、电动喷雾器、气模等12V设备；

防盗报警主机、消防报警系统、电子称、应急灯、楼宇门禁系统、电动玩具车等非动力性电瓶。

不可用做摩托车、汽车电瓶。

产品特点：

--足重量足容量，电压输出稳定，后备时间长！

--真正大厂出品，跟出口欧美的完全一样。

产品特点：

自放电率极低：在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

容量充足：保证蓄电池99%的容量充足及电压、容量的均一性。

无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

使用温度范围宽：蓄电池充电温度范围0 ~+50 ，放电温度范围-20 ~+55 ，

贮存温度范围-15 ~+50 。瑞达电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用过程中无需补水。

导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

充电说明：

充电电压：13.8V ± 0.2V

充电电流建议：0.7A

注意事项：

阀控密封式电池无需加酸和维护，严禁在使用过程中掀开顶盖。

出厂后，须每隔6个月充电一次。

使用前请检查蓄电池的外观，使用过程中应避免强烈震动或机械损伤，电池过放电后必须立刻充电。

蓄电池的安装必须由专业人士来进行，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请医。

建议循环使用温度为5 -35 ，电池严禁淋雨、浸水。

安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

电池在万只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于-15mm。

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并固定好连接线。

使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热，储存室之温度必须在-20 -40 之间，电池不得靠近火源，远离热源，避免阳光直射。

电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。

请勿自行拆修、分解电池，否则内部的腐蚀物可能带来损伤，应到维修店进行维护。拆卸盖片或装入时，避免造成盖片缺陷，而影响电池正常使用。