

电厂脱硫增效剂 济南贝亚特化工 生产厂家 全国配送

产品名称	电厂脱硫增效剂 济南贝亚特化工 生产厂家 全国配送
公司名称	济南贝亚特化工科技有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	品牌:济南贝亚特化工 产地:山东 执行标准:国标
公司地址	济南市历城区
联系电话	0531-88774855 18560003021

产品详情

一、产品概述：

脱硫增效剂，使用高分子物质为主要原料，经物化加工，激化或物化改性，应用高新技术强化改性后与其它无机高分子材料充分混合，具有稳定结构和性能的新型催化氧化烟气脱硫添加剂，其主要成份大部分为高分子催化剂，与SO₂有很强的反应活性，由于烟气脱硫添加剂的稳定性很好，完全符合脱硫过程的要求。

二、质量指标： 外观：白色粉末状固体 密度：1.0±0.05g/cm
气味：无味或轻微气味 溶解性：易水溶 挥发性：低

三、工作原理：

复合脱硫增效剂通过改变气液接触界面性质，降低传质阻力；氢离子传递，促进石灰石溶解，缓冲pH波动，维持系统稳定，提高脱硫效率；抑制吸收部位亚硫酸盐氧化，防止共混亚硫酸与硫酸钙混合垢形成；通过对硫酸钙结晶体表面的修饰，提高石膏脱水率。

四、使用方法：

在吸收塔地坑口处一次或分批加入，可根据电厂实际情况提出具体方案；加药量可根据脱硫系统实际运转情况定，脱硫增效剂应用专工会推荐正确加药量，一般加药量在200ppm-1500ppm之间；使用湿式复合脱硫增效剂脱硫塔循环浆液PH值控制在5.5~5.8脱硫效果较好，极高PH值以不超过6.0为宜。

五、包装、贮存、安全防护：

采用塑料袋密封包装，每桶净重25Kg，可根据用户需求确定。常温下，储存于避光阴凉干燥处，远离火种、热源，应与氧化剂、还原剂、碱性物质分开存放。运输时包装要完整、装载要稳妥，途中要防雨淋、日晒、高温。储存期为十二个月。