

折叠滤芯 pp棉 折叠滤芯

产品名称	折叠滤芯 pp棉 折叠滤芯
公司名称	上海育康堂医药科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	材质:pp棉 滤芯形式:折叠滤芯 用途:水过滤
公司地址	上海市松江区佘山镇环山西路108号157室
联系电话	86 021 64867386

产品详情

材质	pp棉	滤芯形式	折叠滤芯
用途	水过滤	适用范围	净水器
适用对象	水	类型	高效
品牌	吉豪	规格	10英寸
工作温度	80 ()	工作最大压差	0.6 (MPa)
过滤精度	0.1~100u	进出口径	20 (mm)
性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电	原水压力	0.6 (KG/cm ²)
过滤面积	0.3~0.5		

微孔折叠滤芯产品简介：

pp微孔折叠滤芯就由烯纤维膜及无纺布或(丝网)内外支撑层折叠而成，滤芯外壳、中心杆及端盖采用热熔焊接技术加工成型，不含任何胶合剂，无泄漏，无二次污染。

滤芯产品特性：

- 杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及有机溶剂
- 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大
- 压差低，纳污能力强，使用寿命长
- 有较宽的过滤精度可选择

滤芯应用领域：

- 医药行业：各种抗菌素等药液的前置过滤
- 食品饮料业：酒类、矿泉水、饮用水的过滤
- 石油工业：油田注水过滤
- 电子工业：高纯水前置过滤
- 化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤

滤芯产品技术性能：

- 过滤精度：0.1um 0.2um 0.45um 1um 3um 5um 10um 20um 30um 50um
- 滤芯长度：5 ” 10 ” 20 ” 30 ” 40 ”
- 滤芯直径: 69mm 83mm 131mm
- 滤芯内径：28mm ~40mm
- 试用的ph值：1-12
- 最高工作温度： 80 0.1mpa时
- 最高工作压力：0.3mpa 50 时
- 最大反压差：0.2mpa 25 时
- 最高消毒温度：120 每次半小时