

# 发泡混合头喷嘴 合金钢 外螺纹连接

产品名称	发泡混合头喷嘴 合金钢 外螺纹连接
公司名称	韶关市浈江区捷德利精密机械制造有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	材质:合金钢 安装型式:外螺纹连接 工作温度:40
公司地址	韶关市浈江区十里亭镇靖村乌教塘八一仓库北面
联系电话	13902340391 13922593016

## 产品详情

材质	合金钢	安装型式	外螺纹连接
工作温度	40	工作压力	2
规格	0.8-4.0	介质	环丙烷
适用范围	聚氨酯高压发泡	型号	jzp10B

喷嘴结构有锥形或弹簧加载，喷头有镶嵌式或分体式两种，流量和压力可调。

高压发泡混合头是高压发泡设备的核心部件，其原理是：高压发泡设备供给混合头两组分或多组分聚氨酯原料，通过喷嘴高压雾化喷射。在混合室里无序高速碰撞，混合，形成次高压混合流，进入大管道进行二混合，最后流入浇注模具自行发泡成型。

其特点是：混合快速，均匀。发泡效果好，密度好;而且流量.压力.比例均可调；还能自行清洁，大大节约了成本和时间。

本公司生产的高压发泡混合头有“ I”型和” i”型两个系列.I型有06/08；08/12；10/14；12/18；14/22；16/25；六个规格；i型有14r;18r;25:三个规格。

我公司还可以为厂家设计三组分，四组分和非标混合头，同时还承接进口混合头的维修。