

# EP橡胶止水带适用范围

产品名称	EP橡胶止水带适用范围
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### EP橡胶止水带适用范围

背贴式橡胶止水带有两种规格，一种是中间有孔一种是中间无孔的，EP型橡胶止水带是指外贴式中间无孔型橡胶止水带，使用在构筑物的伸缩缝、引发缝中。

EP型外贴式橡胶止水带作为橡胶止水带里面重要的型号被广泛应。其止水原理是利用EP型外贴式橡胶止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时EP型外贴式橡胶止水带两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。EP型外贴式橡胶止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。

### EP型橡胶止水带施工注意事项：

- 1、在浇捣和固定EP型橡胶止水带时要注意混凝土中尖角或硬物刺破EP型橡胶止水带，避免与混凝土产生巨大冲击力。
- 2、如果发现EP型橡胶止水带割破或受损要及时修补或更换，避免造成EP型橡胶止水带抵抗外力的能力大大降低，失去止水效果。
- 3、EP型橡胶止水带会有专门的打孔位置，不得任意打孔。
- 4、在固定EP型橡胶止水带时要确保EP型橡胶止水带摆放平整，不能皱褶、扭曲等安装不整齐会造成止水效果不佳。
- 5、EP型橡胶止水带与混凝土安装要牢固，在浇注混凝土时要充分震荡，否则EP型橡胶止水带与混凝土结合不良，容易影响止水效果。
- 6、EP型橡胶止水带的接头要粘结好。

EP型橡胶止水带的适用范围：

EP型橡胶止水带适用于隧道、沉淀池、水坝、地下工程和构筑物的变形缝等。