

## 652/653橡胶止水带性能特点

产品名称	652/653橡胶止水带性能特点
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 652/653橡胶止水带性能特点

652型中埋式橡胶止水带简称652止水带，中心孔两侧各有2个突起的楞，是一种常用的中埋式橡胶止水带型号。它选用优质天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压制成的一种橡胶止水带产品。

### 性能特点：

止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。

653型橡胶止水带被广泛应用于污水处理厂、水厂、拦水坝、水电站等地下混凝土伸缩缝。我公司生产的所有产品都是采用标准GB18173.2-2000标准组织生产的,尺寸公差一律按标准执行,如用户有特殊要求,可按用户要求制造.橡胶止水带型号以分类别分类编号,以方便设计参考和用户定货.可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还可为不同工程,不同部位的需要备有十字型,丁字型,斜度型和内外转角型产品。