

高低压切换阀 JDL 合金钢

产品名称	高低压切换阀 JDL 合金钢
公司名称	韶关市浚江区捷德利精密机械制造有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:JDL 材质:合金钢 连接形式:内螺纹
公司地址	韶关市浚江区十里亭镇靖村乌教塘八一仓库北面
联系电话	13902340391 13922593016

产品详情

品牌	JDL	材质	合金钢
连接形式	内螺纹	型号	DN25
公称通径	25 (mm)	适用介质	环丙烷
压力环境	高压	工作温度	常温
标准	国标	零部件及配件	执行器
形态	旋转式	类型(通道位置)	二通式
驱动方式	气动	用途	放料

高低压切换阀是高压发泡机的高压系统保护元件，通过高压旁路保护混合头，保证高压系统的正常运行；切换阀配置了进口执行器，阀体采用了优质合金材料，经久耐用；规格有：dn16,dn25,dn40,dn65等。

高压发泡混合头是高压发泡设备的核心部件，其原理是：高压发泡设备供给混合头两组分或多组分聚氨酯原料，通过喷嘴高压雾化喷射。在混合室里无序高速碰撞，混合，形成次高压混合流，进入大管道进行二混合，最后流入浇注模具自行发泡成型。

其特点是：混合快速，均匀。发泡效果好，密度好;而且流量.压力.比例均可调；还能自行清洁，大大节约了成本和时间。

本公司生产的高压发泡混合头有“ I型和 ” i型两个系列.I型有06/08；08/12；10/14；12/18；14/22；16/25；六个规格；i型有14r;18r;25: 三个规格。

我公司还可以为厂家设计三组分，四组分和非标混合头，同时还承接进口混合头的维修。