

聚氨酯高压发泡机混合头发泡枪头设备

产品名称	聚氨酯高压发泡机混合头发泡枪头设备
公司名称	韶关市浚江区捷德利精密机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JDL 型号:JML-12/18-2c 产品别名:高压发泡机枪头
公司地址	韶关市浚江区十里亭镇靖村乌教塘八一仓库北面
联系电话	13902340391 13922593016

产品详情

品牌	JDL	型号	JML-12/18-2c
产品别名	高压发泡机枪头	产品用途	聚氨酯高压发泡
类型	聚氨酯发泡机	发泡原理	A.B料高压喷射对撞混合
发泡倍率	100	生产能力	2880 (kg/h)
电动机功率	5 (KW)	螺杆直径	20 (mm)
螺杆长径比	10:1	外形尺寸	450 × 180 × 210 (mm)
重量	18 (kg)		

高压发泡混合头是高压发泡设备的核心部件，其原理是：高压发泡设备供给混合头两组分或多组分聚氨酯原料，通过喷嘴高压雾化喷射。在混合室里无序高速碰撞，混合，形成次高压混合流，进入大管道进行二混合，最后流入浇注模具自行发泡成型。

其特点是：混合快速，均匀。发泡效果好，密度好;而且流量.压力.比例均可调；还能自行清洁，大大节约了成本和时间。

本公司生产的高压发泡混合头有“ I”型和” i”型两个系列.I型有06/08；08/12；10/18；12/14；14/22；16/25；六个规格；i型有14r;18r;25r:三个规格。

我公司还可以为厂家设计三组分，四组分和非标混合头，同时还承接进口混合头的维修。