

300负压风筒直径450风筒

产品名称	300负压风筒直径450风筒
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FT 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

300负压风筒直径450风筒两个挤出机分别与相应的流延模连接，挤出机可以采用现有技术的挤出机即可，例如可以采用锥型双螺杆挤出机。300负压风筒直径450风筒密封垫设置在弧形构件的平台突出部与安装法兰之间。

阻燃风筒产品详情

阻燃风筒产品介绍

特性：韧性强抗斯拉，阻燃抗静电，耐磨耐冲击，无味环保，送风距离远。

用途：主要用于工程隧道及煤矿局部通风。

金属风筒通风阻力小，但占用井巷断面积较大，矿用生产过程中需要用到风筒，矿用风筒日常维护过程中需要对风筒进行检修。当风筒风量不足时，风筒变软，触发顶杆离风筒风量传感器的弹片，风筒风量传感器发出报警。

阻燃风筒使用注意事项

在煤矿放炮过程中，一定要把阻燃风筒收起来，因为放炮过程中崩出来的碎石块很容易把风筒损坏。

吊挂过程中一定要把阻燃风筒接口处接对好，风筒包边要严丝合缝，还有就是风筒的质量一定要把把关。吊挂风筒肯定有固定风筒的物体那就是吊环，要做到逢环必挂，一定要做到不漏挂。

隧道风筒是引导风流沿着一定方向流动的管道，有两种工用矿用风筒，第二种就是我们用的电吹风，也叫风筒。

1.正压风筒：采用热合整体一次成型工艺，纵向无接缝，具有阻燃、抗静电、风阻小、漏风率低、强度高特点。

2.负压风筒：以无缝筒坯碳素螺旋弹簧钢丝，采用先进的热合工艺制作而成。它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便、使用寿命长等特点。

固定风筒的吊环虽然说时逢环必挂，但是吊环一定要齐全，吊环之间的间距一定要保持合理。五，风筒靠吊环吊挂成功后，一定要查看一下吊挂的风筒是否水平，否则就要立即处理，直到水平为止。

风筒翻边长度为150-250mm，风筒吊扣间距小于等于800mm，风筒纵向接缝小于2道，风筒圆周夹缝小于等于4道。煤矿用风筒布上表面与下表面的电阻，小于等于 3×10^8 。风筒布的阻燃效果，通过精灯与精喷灯的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间的检测，6条试样算术平均值来衡量风筒布是否有合格的阻燃效果。

300负压风筒直径450风筒现有的矿用风筒在进行对接时，需要借助外部连接器，且连接过程繁琐，更重要的不能根据需要调节连接处的松紧度，因此需要改进现有风筒的构造及连接方式，使风筒对接快速有效，从而降低安全隐患，保障安全生产。300负压风筒直径450风筒此外，本实用新型还具有结构简单，使用方便，便于在现有生产设备上直接安装，可以避免负压风筒侧斜，而且在将本装置安装到位后，可以根据矿道的高度，随意调整风筒收纳金属框的高度,弧形构件包括弧形板体、平台突出部、左连接耳板和右连接耳板。