

PP(吹瓶)ST611M PP(吹瓶)ST611M

产品名称	PP(吹瓶)ST611M PP(吹瓶)ST611M
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	13.80/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

随货提供、MSDS(出厂证明)报告。FDA, LFGB报告

PP(吹瓶)ST611M PP(吹瓶)ST611M

PP ST611M , 食品级吹瓶PP

特性：耐低温,高透明

用途：地板材料,塑料瓶

加工方法：中空吹塑,挤出

参数：比重:0.899G/CM 熔流率（熔体流动速率）:1.8G/10 MIN 收缩率:1.7% 洛氏硬度:87.0无抗张强度:30.4MPA

供应 通用料PP 台湾福聚 PT182 热成型性佳,高耐冲击供应 通用料PP 台湾福聚 ST031

成型性佳，长期热安定性佳，低温耐冲击性优供应 通用料PP 台湾福聚 ST302

汽车配件，家电产品，洗衣机滚筒供应 通用料PP 台湾福聚 ST611M

高透明性，低温耐冲击性优，印刷性佳供应 通用料PP 台湾福聚 ST751

高流动性，成型性佳，低温耐冲击性优供应 通用料PP 台湾福聚 ST866M

超高透明性，低温耐冲击性佳，印刷性佳供应 通用料PP 台湾福聚 ST868M

超高透明性，低温耐冲击性优供应 通用料PP 台湾福聚 ST869M

高流动性，超高透明性，低温耐冲击性优供应 通用料PP 台湾福聚 PJ3001 阻燃级供应 通用料PP 台湾福聚

943 透明性佳，开口性及滑性极佳供应 通用料PP 台湾福聚 PJ3003 注塑级供应 通用料PP 台湾福聚 PJ3004

注塑级供应 通用料PP 台湾福聚 PT100 高铰链特性；耐冲击性供应 通用料PP 台湾福聚 PT331M

成型容易，透明性优，刚性佳

性能：化学稳定性、电性能、耐候性，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。

】pp 性能概述:

1、密度 pp 是所有合成树脂中密度小的。pp

塑料制品仅加入主辅抗氧剂即可，无须加入紫外线吸收剂。

2、力学性能 pp 的拉伸强度和刚性都比较好，但冲击强度较差，特别是低温时耐冲击性差。此外，如果制品成型时存在取向或应力，冲击强度也会显著降低。虽然抗冲击强度差，但经过填充或增强等改性后，其机械性能在许多领域可与成本较高的工程塑料相竞争