

# 珠海光电中心装修案例 体检中心设计 科技美肤装修

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 珠海光电中心装修案例 体检中心设计 科技美肤装修 |
| 公司名称 | 深圳市城市建安工程有限公司            |
| 价格   | 100.00/平方米               |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A |
| 联系电话 | 15999639629              |

## 产品详情

珠海光电中心装修案例 体检中心设计 科技美肤装修|城市建安18年专注光电中心，体检中心，科技美肤，光电美肤，检验中心，医院体检，健康中心，光电会所等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计，拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

### 1、专业要求

不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅，可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的红色互为补色，能减轻医护人员用眼疲劳，并对体检者者心理有平静作用。黄色有平衡情绪低落作用，避免与绿色墙面趋同。电气设计、净化空调设计、及终端设计等均应按专业化要求进行室内设计与装修施工。

2、六面体要求地面。应平整，采用环保、抗菌、耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、易起尘及不开裂装饰材料，注意橡胶地板或人造石地板，连同地面联成一体阴角处理。墙面。宜采用轻钢龙骨石膏板隔墙。墙面可内倾3度，不仅可减少积尘，而且可使光线反射的角度有利于医护人员操作。踢脚板宜凹进墙面1cm，并与地面成为一体，阴角半径为40mm圆角。

### 天花

需布置、安装高效过滤送风口、照明灯具、烟感灭火器等，各种管线均应隐藏在顶棚内。也可用铝扣板、矿棉板吊顶。

## 门窗

应采用防尘密封隔音效果优良的中空双层窗，可选用不锈钢或塑钢专用窗。门应采用自动感应式电动彩色钢板推拉门，并装有延时器。