

# 抗老化 抗酸碱的生态木户外地板 定制共挤地板

产品名称	抗老化 抗酸碱的生态木户外地板 定制共挤地板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/2
规格参数	品牌:润之森 型号:188544 临沂:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

抗老化 抗酸碱的生态木户外地板 定制共挤地板

内容简要：相信大家对集成墙面安装有了进一步了解，只要这些安装步骤和细节掌握好，便能轻松入住满意家啦。

目前，基于对家装便捷环保省时的理念，

火爆装饰建材市场的[集成墙面](#)受到越来越多消费者的关注和认可，逐渐成为家装的首选产品。

但是，集成墙面作为新型装饰材料，怎样

集成墙面呢？大家都是一问三不知的状态。其实关于集成墙面的安装是很有讲究的，下面我们就来说说。

## 施工步骤

顶部回光带和背景墙木质结构，根据设计要求做木质结构，操作过程中务必注意事项，木方所做结构有足够多的点位于集成墙面的固定。

最边处保证木方的平直，尽量使直角处两边尺寸一致，结构比较牢固，木质结构做完后进行实际布线，预留电器接线口，水管布置和地板安装。

顶安装集成墙面，一般集成墙面在安装过程中，由顶部开始安装，切割板材过程中务必使材料切面平直无毛刺，切割锯转速越高，毛刺越少。

量取尺寸务必在2MM之间的误差，否则会造成拼缝极不整齐。墙体和背景墙安装，在此安装过程中，如有使用阴角线、地脚线、腰线、门套线、窗套线等，先安装线条，再安装集成墙面。