FRPP防腐耐高温管材、管件

产品名称	FRPP防腐耐高温管材、管件
公司名称	江苏省绿岛管阀件有限公司销售公司
价格	.00/个
规格参数	用途:化工管道 公称外径:15-1000（mm） 壁厚:2-50（mm）
公司地址	中国 江苏 扬中市 江苏省扬中市八桥镇永胜工业区
联系电话	86 0511 82888132 13905285981

产品详情

用途	化工管道	公称外径	15-1000（mm）
壁厚	2-50（mm）	外观	白色半透明或灰色、黑色
长度	5（m）	公称压力	1.0（Mpa）
连续使用湿度	100（°C）		

玻纤增强聚丙烯（frpp）管依据hg20539-92标准生产，规格de20-de800mm，公称压力0.4-1.0mpa，采用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯原料生产。 产品具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点，广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业，用作腐蚀性液体输送及工艺管道，深受用户信赖。（pp）工程级聚丙烯管材是由工程级聚丙烯粒料经挤出成型。该管材无毒、无味、广泛应用于化工、环保、食品卫生、建筑给排水等领域（执行qb1929-93标准）玻纤增强聚丙烯frpp管材规格、性能介绍 如下：
玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质 ◇
长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管道可安全使用50年以上。 ◇ 卓越的耐腐蚀性能-----frpp管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受ph值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。 ◇ 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，frpp管的耐磨性是钢管的4倍以上。 ◇
较高的刚度-----frpp管材由于加入了玻纤增强材料使frpp管材不易变形 ◇耐热保温节能-----frpp管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。 ◇
可靠的连接性能-----frpp管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。 ◇ 良好的施工性能-----frpp管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。