

# ABS PA-777B 台湾奇美、耐热性

产品名称	ABS PA-777B 台湾奇美、耐热性
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	16.90/公斤
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-777B 产地:台湾
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

ABS/PA-777B/

台湾奇美 生产企业：台湾奇美 分享到：

更多2

原料描述部分 [【查看报价】](#)

规格级别 外观颜色 该料用途 备注说明

耐热 其它 其它发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表盘、水箱护罩等产品特性：耐热性、高冲击强度

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM

D-7921.0323/23 熔体流动速率 220 × 10kg ASTM D-12386.7g/10min 机械性能 引张强度 ASTM

D-638430kg/cm<sup>2</sup> 伸长率 ASTM D-63815% IZOD 冲击强度 1/4 " ASTM D-2563.7ft.lb/in 弯曲强度 ASTM

D-7909920lb/in<sup>2</sup> 弯曲强度 ASTM D-790700kg/cm<sup>2</sup> 弯曲弹性率 ASTM D-7902.4 × 104kg/cm<sup>2</sup> 引张强度 ASTM

D-6386100lb/in<sup>2</sup> IZOD 冲击强度 1/4 " ASTM D-25620kg.cm/cm IZOD 冲击强度 1/8" ASTM

D-2564.3ft.lb/in IZOD 冲击强度 1/8" ASTM D-25623kg.cm/cm 弯曲弹性率 ASTM

D-7903.4 × 105lb/in<sup>2</sup> 洛氏硬度 ASTM D-785112R 热性能 维卡软化点 ASTM D-1525239 维卡软化点 ASTM

D-1525115 热变形温度 ASTM D-64897(206) 热变形温度 ASTM D-648107(225) 燃烧性 File No. E56070

