

VIP背封机 华绿保 VIP背封机设备

产品名称	VIP背封机 华绿保 VIP背封机设备
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号，潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

产品详情

可以节能10%~30%，并且增加有效容积20%-30%。尽管VIP的价格还偏高，但用户使用冰箱7~10年节约的电费，已相当于冰箱采用VIP隔热增加的费用。采用VIP隔热，除了经济意义外，还有冰箱重量轻，体积小的优点。冰箱门和冷冻箱的上开门，VIP背封机设备生产，要求质轻、壁薄，VIP背封机，采用VIP隔热有较大的技术经济意义。以蓄冷材料维持低温的冷藏箱用PU或PF保温时，保温期只有1~2天；采用VIP隔热材料后，保温期延长至4~5天，使原来必须空运的物品，可以改用卡车运输或者火车运输，大幅度降低了运输费用。

优点1、保温效果优异，VIP背封机生产制造，保温效果相当于常规聚板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比
导热系数 $w/(m \cdot K)$ STP超薄高效保温装饰板 0.008 聚氨酯（PU）0.024 挤塑板（XPS）0.030
聚板（EPS）0.041 胶粉聚颗粒保温砂浆 0.082、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。6、无毒、绿色环保，使用寿命长。STP保温板的适用范围：新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程7、密度：10kg/m² 修正系数：1.2真空

PS挤塑板设备，是以聚回收料为主要原料，注入发泡剂，VIP背封机设备，结合水、电、汽的有效控制，通过挤、压、拉，制造出具有闭孔结构、质轻、高抗压的硬质厚板。

潍坊华绿保机械有限公司在消化、吸收国外引进的XPS挤塑板设备的基础上，根据我国的国情进一步改进、提高，通过价值性能比的分析，简化保温板设备了工艺流程，改变XPS挤塑板设备了螺杆的模具设计，提高XPS挤塑板设备的加工能力和增加了产品的规格，我们还在努力研发比目前更先进、更安全、更节能的XPS挤塑板设备。

绝热板（VIP板）是英文VacuumInsulationPanel的简称，是真空保温材料中的一种，是由填充芯材与真空保护表层复合而成，它有效地避免空气对流引起的热传递，因此导热系数可大幅度降低，小于0.003w/m.k，并且不含有任何ODS材料，具有环保和高效。VIP背封机-华绿保-VIP背封机设备由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华绿保节能环保科技有限公司（www.hlb-tech.com）致

力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!