

# 导光板注塑无尘车间 注塑无尘车间 汇龙净化

产品名称	导光板注塑无尘车间 注塑无尘车间 汇龙净化
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

## 产品详情

汇龙净化工程设计特点：

- 1.节能；
- 2.控好湿度；
- 3.紧扣工艺；
- 4.熟悉规范（GMP硬件规划设计取证保证）
  - 4.1. 常规医疗器械（无菌/植入/试剂）保证符合GMP规范（布局、压力梯度、纯化水、蒸馏ZHUSHE用水等细节），基本失去您给顾问公司的审图费用）；
  - 4.2.美容手术室、食品药品包材、食品（保健食品、普通食品）、化妆品、毒消产品、细胞实验室、PCR实验室、光学（触摸屏TP/液晶模组LCM/背光BL/玻璃盖板GOVER/LED封装）、注塑、锂电、涂布、喷涂、覆铜板、PCB、SMT、印刷、蚀刻、黄光、封装、中央厨房等行业细到不同工序给予客户独到的合理建议
- 5.一定的工程案例，仅二十年专业积累与学习提高。
- 6.无尘注塑净化车间总体规划（冷却水、设备配电、压缩空气、行车、空调、供料、输送带；后续工序的丝印、喷涂、镀膜车间节能净化无尘设计）；
- 7.深圳汇龙净化工程公司，能将您空调冷耗600w/平方米的注塑无尘净化车间，合理规划到空调冷耗300w/平方米甚至更小。

"钢构厂房铁皮房做注塑车间注意事项：

- 1.确定是否做二次钢构，何种二次钢构方式；不做二次钢构的托吊受力方式选择；
- 2.行车安装位置、支持方式；
- 3.地沟（非GMP类：医疗器械、食药化消的包装材料容器）
- 4.顶板、风口、风管安装方式
- 5.夹层温度热、LUDIAN高，注塑无尘车间，防结露设计注意各细节。
- 6.GMP、SC类车间的防鼠防虫；
- 7.化学品仓的泄爆。
- 8.安全出口数量、疏散距离。"

注塑车间布局设计应以工艺流程为基础，根据生产物流的特点建立合理的车间物理布局。合理的注塑车间布局优化的方法，更利于节能和环境保护。

#### 4.3 噪声控制

对于一个新建的注塑车间，噪声控制是主动的，它可以在初步设计中预先考虑可能出现的各种噪声、振动问题，注塑无尘车间设计施工，采取必要的措施：(1)设备在车间内的布置应当遵循闹静分开原则，即把噪声高的机电设备集中在一起，有重点的采取相应控制措施。利用噪声在传播中的自然衰减作用，能够缩小噪声的污染面。另外，

为了减小车间内部的混响声，噪声严重的设备的布置要距声音反射面(即车间墙壁)

一定距离，尤其不应放置在车间墙角附近。(2)设置吸声结构、隔声装置和隔振装置，通过隔振装置减少了设备传至基础的振动，导光板注塑无尘车间，从而使内部固定声降低，尤其当注塑设备安装在楼板上时，隔振装置的采用尤为重要。常用的隔振材料有弹簧减振器、橡胶减振器、毡类、空气弹簧、各种复合式的隔振装置

厂房的通风、空调、除尘、起重运输等条件则应根据产品的生产工艺要求来设计。总之，要有效、合理地利用现有资源，尽可能地吸取塑料工业中的新成就，努力营造安全、舒适的生产环境，达到技术上先进、经济上获得大效益的目的。