

匀质板 水泥发泡板切割机厂家 多片切割锯

产品名称	匀质板 水泥发泡板切割机厂家 多片切割锯
公司名称	大城县臧屯晨跃防腐机械设备厂
价格	70000.00/套
规格参数	功率:12kw 重量:4吨 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯村
联系电话	13393160049

产品详情

我厂主要生产各种类型切割机：水泥发泡保温板切割锯，保温板多片锯，水泥发泡设备生产线，水泥发泡搅拌罐，全自动热缩膜包装机，岩棉板材多片锯（加工厚度40mm），泡沫混凝土切割锯，加气块切割锯（干切），岩棉板切条机，不燃聚苯板切割机等（可切割水泥发泡保温板，加气块切块，各种加气混凝土，聚苯保温板，硅酸盐保温板，珍珠岩保温板，岩棉条等切割设备）。免费提供水泥发泡核心技术配方。

泡沫和加气混凝土有相同点：

- 1.结构特征相同：泡沫混凝土和加气混凝土一样，皆以封闭性气孔为主，连通孔和封闭孔很少，气孔大小均匀，绝大多数气孔小于2毫米。
- 2.密度相近：泡沫混凝土虽然采用的材料和加气混凝土有所不同，但其密度等级划分和传统加气混凝土的级别一样。
- 3.在同等密度下力学性能相同或相近。 4.均以无机材料为主。

泡沫混凝土和加气混凝土不同点是众多客户所要考察的对象，现在对不同点解释如下：

- 1.细部结构特征：发泡水泥是由无数个密闭的孔连接而成的具有隔热、隔音、保温性能的产品。而加气混凝土由于气体是从里面发出促使水泥浆成蜂窝状的，其孔洞是联通孔。所以从细部结构上说加气混凝土砌块没有泡沫混凝土砌块的隔音、隔热、防潮等优异性能。
- 2.可以实现更小的密度：具调查目前市面上的加气块的密度在500kg/m³以上，而泡沫混凝土砌块的密度可以做到500kg一下。

3.发泡手段更加灵活：传统加气混凝土只用化学发泡，而泡沫混凝土采用了更加灵活的发泡手段。它除用发泡机和发泡剂发泡外，还可以利用高压气泵充气，只要能达到混凝土形成封闭性气孔的目的，发泡手段不拘一格。

4.养护工艺更加多样：泡沫混凝土由于所生产的品种很多，因而需要氧化工艺的多样性，可根据不同胶凝材料，采取自然养护、蒸汽养护或其他养护方法。

5.生产模具种类繁多：泡沫混凝土为降低投资，增加制品种类，提高产品附加值，可采用各种材料制成的小型模具、组合模具、艺术模具等。它还可以不用模具，直接现场浇注。

6.生产投资成本：加气混凝土投资一套年产5万方的其投资额是发泡混凝土投资额的3到5倍。而泡沫混凝土投资的规模可大可小大到上百万小到不到十万就能投资生产。

以上就是泡沫混凝土和加气混凝土相同和不同点的简单对比，通过以上方面的对比分析，我们不难发现泡沫混凝土不但性能优异而且从投资角度来讲其可大可小的规模适合于任何有创业想法和具有创新、实践意识的建材厂家发展新型建材的是一条光明之路。

详细说明

本公司经营免蒸加气切块机，质量保证，欢迎咨询洽谈。主要优势：

1、容重小，降低建筑自重。容重一般在300—800kg/m³,能浮于水面，仅为实心粘土砖的1/4,空心砌块的1/2，可减轻墙体负荷50--60%,建筑自重减轻20--30%，施工速度快，大大降低工人劳动强度及建筑造价。免蒸加气砖，免蒸加气块，免蒸加气砖设备，免蒸加气块设备

2、显著的保温隔热性能，大大降低建筑能耗。其导热系数为0.168w/（m.k），保温效果是粘土砖的4倍，是空心砌块的3倍，冬暖夏凉，大大减少空调运行时间，节约电耗30--50%，是实现建筑节能的墙材。

3、优良的吸音隔音性能。免蒸加气块（砖）的多孔结构让其具备了良好的吸音、隔音性能，240mm厚墙隔音量为58dB,完全可达到共墙分户的隔音要求。

4、抗震性好。由于免蒸加气块（砖）质轻，大大降低了建筑自重，比粘土砖建筑提高了两个抗震级别。

5、强度高，可加工性好，规格尺寸多样。其强度和蒸压加气块相同；生产不用粗骨料，所以可锯、刨、粘、钉，便于装修；免蒸加气块（砖）有多种规格尺寸，能满足各种砌筑需要。

技术优势：

1、原材料来源广，利废率高，成本低。以炉渣、砂子、风积砂，含土量低的石粉和尾矿砂等为主要原材料(具备其中任何一种即可)，就地取材，利废率高，造价低、利润大。

2、技术含量高。其核心技术之一----制气剂由几种易购原料按比例配制而成，实现以空气造砖的功效。

核心技术之二---增强剂的加入，大大降低水泥用量，降低生产成本，而且使免蒸加气块（砖）达到蒸压加气块的强度。