

添光钛白粉TR-36 江西添光钛白粉TR36 涂料油漆塑料钛白粉 江西添光TR36

产品名称	添光钛白粉TR-36 江西添光钛白粉TR36 涂料油漆塑料钛白粉 江西添光TR36
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:添光 型号:TR36 供应商性质:一级代理
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

产品详情

添光钛白粉TR-36 江西添光钛白粉TR36 涂料油漆塑料钛白粉 江西添光TR36

广州市壹诺化工科技有限公司是集塑料、化工为一体的综合性一般纳税人企业，研发生产塑料激光镭雕粉，代理经理进口/国产钛白粉、阻燃剂、酞菁蓝绿、分散剂、扩散粉、脱模剂、白炭黑、碳黑、荧光增白剂、弹性体、石油树脂等各类化工助剂。公司一贯坚持“品质至上，客户优先”的基本原则，为广大客户提供产品展示、信息咨询及技术支援等服务，致力于打造以品质为基石，客户为先导的全方位服务型化工助剂企业！公司业务遍布全国各地，在同行和客户中树立了良好的口碑，未来的道路中我们将不断为客户提供更价廉物美的产品和更完善的服务，诚邀与您合作共同创造美好的未来！

江西添光金红石钛白粉TR-36是一种经氧化锆与氧化铝无机表面处理，用特殊有机处理剂进行表面改性，具有高蓝相、易分散、低吸油量、良好体系相容性、优异加工流变性等特性，特别适用于塑料加工使用的专用钛白粉。它不仅能够提供最大化的遮盖力和亮白的颜色，而且能够保持塑料成品应用中的机械性能。可广泛用于聚烯烃、PVC、ABS、PS等色母粒、型材、板材、管材中，也可用于制皮革色浆、油性涂料等。

主要特点：

在高颜料含量的色母粒中能提供良好的熔融流动性 具有更蓝的底相和优良的白度 与塑料树脂的良好相容性、优异分散性度 在高温加工过程中具有优异的耐黄变性。

应用范围：

聚烯烃、PVC、ABS、PS等色母粒 塑料型材、板材、管材 皮革色浆、油墨等。

典型技术指标

指标名称	技术要求
二氧化钛含量 %	95.0
亮度 %	94.5
吸油量 g/100g	18
筛余物(45 μ m筛孔) %	0.03
消色力.雷诺兹数	1800
金红石含量 %	96
分散性.黑格曼数	5.00
红蓝光差异值 (SCX)	4.5-5.0
平均粒径 (μ m)	0.23