

乳化剂 海石花 乳化剂80

产品名称	乳化剂 海石花 乳化剂80
公司名称	江苏省海安石油化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安县海安镇长江西路99号（海安工业园区内）
联系电话	16621291888

产品详情

乳化剂分散等染料印花织物去除浮色乳化剂

- 1、用于活性，分散等染料印花织物去除浮色，可在低温下处理避免织物白地沾污，乳化剂，一般用量0.1~0.5克/升。
- 2、可以擦洗成品上的油污，特别对蚕丝成品的去油污斑点很有效。
- 3、用于分散还原等染料的染浴中作分散剂，用量以0.1~0.5克/升为宜。
- 4、用于腈纶纤维的染色前处理，洗涤油污，处理温度50℃，渗透剂JFC用量0.8~1克/升。
- 5、用于腈、毛混织物高压—浴法染色工艺，乳化剂471，一般用量0.5%左右。
- 6、渗透剂JFC洗涤力在40℃好，用作乳化剂时，乳化剂用量，其用量为被乳化油重量的10%。

乳化剂

乳化剂?【应用】乳化剂

【应用】

- 1、渗透：纺织、印染、整理等各道工序中，凡不能用阴离子渗透剂的可选用本助剂，用量一般为1~5g/L。
- 2、退浆：生物酶退浆（淀粉浆）时，拼用JFC可加速退浆，乳化剂80，一般用量为液重的0.1%左右。
- 3、化纤精练：醋酯纤维及其他合纤制品精练时，精练液中加入JFC2~5g/L，氯化钠5g/L，可提高精练效果。

4、羊毛净洗：渗透剂JFC具有洗毛能力，使用后不会留在毛上，无泛黄等疵病，纤维手感也较为柔软，该渗透剂能在中性、碱性或酸性环境中使用，可与肥皂在硬水中拼用，也可单独使用，使用时温度为40~50 为宜。

5、羊毛炭化：羊毛炭化中可加渗透剂JFC 0.5~1g/L，可缩短炭化时间，减少酸量并提高炭化效果。

乳化剂

1酸性染料染羊毛亲染料性匀染机理：乳化剂（A）生成氢键：聚氧乙烯型非离子型表面活性剂（如匀染剂），匀染剂中的醚键首先与水形成氢键结合，然后再与染料分子反应，生成活性比较小的氢键，氢键加成物在高温下分解再放出染料。乳化剂（B）生成盐：聚氧乙烯型非离子型表面活性剂（如匀染剂），匀染剂与染料以盐形式相结合，盐在高温下分解再放出染料。乳化剂

乳化剂-海石花-乳化剂80由江苏省海安石油化工厂提供。江苏省海安石油化工厂（www.haishihuace.com）在工业用清洗剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，海石花一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：包业秋。同时本公司（www.haishihuaci.com）还是从事乳化剂，农药乳化剂，特殊乳化剂的厂家，欢迎来电咨询。