

学校食堂小区污水处理设备地埋式一体化污水处理设备

产品名称	学校食堂小区污水处理设备地埋式一体化污水处理设备
公司名称	山东辉宏环保科技有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:锦绣辉宏 处理量:1-500 规格:定制
公司地址	山东省潍坊市诸城市皇华镇尚庄村181号（注册地址）
联系电话	18366368656 13869651816

产品详情

概述

山东辉宏环保HHWS-A/0型地埋式一体化污水处理设备是我公司在原有生物处理工艺基础上设计的新一代产品，该处理系统对混合、沉淀、过滤以及对滤料的反冲洗系统等进行了合理的设计与组合，集去除BOD5、COD、NH3-N于一体，具有技术性能可靠，处理效果好，水质清亮透明。本设备工艺一体化、投资省、自动化运行、维护操作方便简单、不占地表面积、不需建筑盖房、不需保温等优点。地面上可养花种草，不影响周围环境。

适应范围

山东辉宏环保HHWS-A/0型地埋式一体化污水处理设备主要适用于住宅小区、农村、乡镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、养老院、学校、医院、船舶码头、机场、高速公路、铁路、服务区、工厂、矿山、旅游区等生活污水和与之相类似的屠宰、食品、水产加工等中小型工业有机废水的处理和回用。经本设备处理的污水，水质达到国家排放标准。

安装使用维护

设备基础安装：山东辉宏环保HHWS-A/0型地埋式一体化污水处理设备根据我公司根据客户现场设计的安装图进行指导安装。要求基础平均承压5t/m²以上，基础地面必须水平，如设备安装在地坪以下，基础地坪相对标高与设备高度相同，四周挖掘宽度必须离基础线500mm以上，以便安装管道。根据安装图，用吊车把地埋式一体化污水处理设备吊入就位，就位安装时我公司会派技术人员现场指导，不能将箱体位置、方向放错，互相间距必须准确，装好设备连接管道。

设备调试使用：安装完毕后必须把设备装满水，试水各管口不得渗漏，把两只二沉池潜水槽调整在同一

水平线上，进一步见检查确认无不妥后，方可用土填入设备四周间隙中，整平地面，把电控箱控制线与设备接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与其指向方向相同。设备安装之后，必须保证下雨不积水，设备的排出管道必须在相对地坪0.6米以下，设备上方不得压有重物，设备一般不得抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。

设备维护保养：地埋式一体化污水处理设备必须建立一套定期保养制度，主要易损件式风机和水泵，风机转向不能接反，如进入污水，必须清理，更换机油后方能使用，风机启动前必须注意空气闸门是否打开，风机每运行10000小时必须保养一次，水泵每运行5000-8000小时必须保养一次，以保证系统长期正常运行。