

烟气酸露点测试仪--南京利诺威

产品名称	烟气酸露点测试仪--南京利诺威
公司名称	南京利诺威仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利诺威 型号:SLD-1500 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-A1186
联系电话	025-58578821 13813372873

产品详情

便携式高温酸露点测试仪SLD-1500 是我公司南京利诺威独特开发、研制的用于监测工业生产过程中烟道气湿度的测量设备。一种基于计算机微处理器基础上专为测量烟道气体而设计的一种新型先进的酸露点测试仪检测仪。取样装置经过特殊的防腐处理能耐高温、耐酸。广泛运用于电力、化工、环保等行业。

酸露点的检测在防止设备腐蚀和改善效率及减小污染中也是必不可少的工作。一个电站能在实用的烟道气温度下工作将大大节约能源和金钱。对维持锅炉效率和保持锅炉设备的状态，酸露点的测量是必须的。目的是为了提提高锅炉效率及监测排放浓度保护锅炉设备状态及减小污染。

SLD-1500酸露点测试仪主要特点

- *操作简单、携带方便
- *重复性好、响应速度快
- *独特的大屏显示
- *先进的探头保护功能
- *抗污染、抗干扰
- *灵敏度高、稳定性好
- *电量显示

SLD-1500酸露点测试仪技术指标

测量范围：100~220

工作温度：0-180

露点精度： ± 2

分辨率：露点0.1

重复性： ± 0.2

数据记录：带数据曲线

探杆材质：316不锈钢

探杆长度：约1000mm；可定做

过滤器：不锈钢烧结滤芯

储存温度等级：-40~70

锂电池供电（请使用配套充电器）

体积重量：340 × 295 × 152（mm），2.5kg（主机尺寸）