

# 医疗洁净板厂家排名

产品名称	医疗洁净板厂家排名
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:山东地平线 尺寸:1220*2440*6 产地:山东枣庄
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

## 产品详情

近些年医疗洁净板被广泛地应用在各大领域，这时的安装显得尤为重要。安装人员在安装医疗洁净板时，会根据设计的墙面分割大样图，在墙面上弹线确定医疗洁净板安装基准线。下面就简单的讲述安装医疗洁净板的三个注意点。

- 1、墙面找平 使用激光放线仪找出墙面高点，按照选定的医疗洁净板厚度确定垂直、水平面，沿基准线在墙面的顶端与下端位置用钢钉等坚固的物体固定在墙上，作为整个衬板面的平整与垂直的主控制点。同一平面水平与垂直主控对应点不少于三组，具体主控点的数量、间距应根据墙面的高度、宽度、造型等因素确定，在同一水平面、垂直面，均设置间距不大的小控制点，做到主控与分布控制的双向控制；
- 2、衬板平面放线 根据墙面分割大样图在衬板上再次弹出分割线，留出医疗洁净板与医疗洁净板之间的水平、垂直缝隙，做到弹线清楚、水平垂直方正。粘贴医疗洁净板建议选用建筑结构胶，采用条粘法。按照设计要求，在工程进行前应将医疗洁净板进行预排列并编号、标记，由勒角位置开始自下而上粘贴，下一排板的底边处固定通长托板条。粘贴时用橡胶锤轻柔、均匀的敲击医疗洁净板，确保粘接牢固。随时用靠尺和拖线板检查医疗洁净板面的平整度和垂直度，确保板缝横平竖直；
- 3、勾缝及清洁 医疗洁净板安装完成二十四小时后，方可进行勾缝处理。先用抹布清理板缝残留的胶泥或污渍，然后沿缝两边在医疗洁净板上粘贴美纹纸以保护装饰面，避免勾缝时造成污染。采用建筑结构胶进行勾缝，勾缝时先勾填至表面厚度呈圆弧形，待其固化后再打耐候硅酮密封胶。