

X气相防锈油特点 X RUST X气相防锈油

产品名称	X气相防锈油特点 X RUST X气相防锈油
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

专注于VCI气相防锈,为客户提供一系列锈蚀防控解决方案

脱水防锈油的操作流程：

在脱水防锈油的使用当中，脱水防锈油的操作流程也非常重要，以下流程能延长使用寿命！降低成本！

使用脱水防锈油之前，需要对金属零件，工件进行清洗，然后再上脱水防锈油。工件表面的油或者加工碎屑，应先在表面活性剂中清洗干净，并用水冲洗干净后再浸入脱水防锈油中，浸泡2-3min，并不断的抖动及翻动工件，特别是一些有空隙，有内腔的产品），使得工件所有的表面层都浸入到脱水防锈油中，使脱水彻底。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

专注于VCI气相防锈,为客户提供一系列锈蚀防控解决方案

薄层防锈油具有很高的防腐性能和极强的附着力，不含甲醛、重金属等有毒有害物质。对人体无伤害，对工件无损伤，干燥后变为透明光亮膜层，具有优异的光亮度、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。

薄层防锈油可采用浸泡、喷涂、刷涂等方式来使用，必须保证金属表面均有涂上防锈剂且油膜均匀。也可将处理好的工件直接放入防锈油中浸泡1~3min，提出并在槽液上空沥干30s，干燥，密封包装。特别提示一点就是工件涂油之前必须将工件清洗干净，表面不得有水分和脏物。涂油时必须带橡胶手套，防止手汗、手印等影响防锈效果。如果不注意，就会造成防锈油生锈，达不到理想的效果。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

专注于VCI气相防锈,为客户提供一系列锈蚀防控解决方案

防锈油是用在金属加工的工件以及运输过程中，防止生锈。防锈油具有防锈、防腐、防潮、润滑等并保护磨具的功能。防锈油的使用方法浸泡法、喷涂法、刷涂法。

刷涂法：用刷子蘸防锈油后，涂覆于干净的金属制件表面。这种方法适用于所有产品，尤其对带有涂料或忌油部位只能局部防锈采用刷涂更为适宜。此类防锈油粘度比较稠。如：防锈脂，防锈胶，防锈蜡