

自动折边机 华绿保 自动折边机生产厂家

产品名称	自动折边机 华绿保 自动折边机生产厂家
公司名称	山东华绿保节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市北海路2998号，潍坊总部基地6号楼1-309
联系电话	13954299001

产品详情

绝热材料有哪些

传统绝热材料，如玻璃纤维、石棉、岩棉、矿渣棉、硅酸盐、硅藻土、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、发泡粘土、轻质混凝土、微孔硅酸钙、泡沫玻璃、陶瓷纤维、吸热玻璃、热反射玻璃、中空玻璃等。新型绝热材料，如气凝胶毡、真空板等。

上文中小编给大家介绍了一下绝热材料是什么以及绝热材料的原理是什么，还有绝热材料要怎么样来施工还有使用。绝热材料在建筑行业以及航天领域的使用是很广泛的，自动折边机，只要是需要绝热的行业绝热材料都是一个热门的存在，绝热材料这个资源要比大家想象中的还要重要，所以很多的国家都是将绝热材料作为很重要的资源在看待的，大家如果对绝热材料有兴趣的话，不妨尝试一下绝热材料这个行业。

国内开始制造并采用VIP改良冰箱隔热层，整个冰箱制造业似乎刮起了一阵VIP应用试验的大风潮，再反观国外一些发达国家对VIP的研究和使用已经有十多年的历史，以及二十世纪中国制造业的崛起与国家节能政策的颁布实施，VIP这种新型的保温材料正被商家所关注，自动折边机设备，市场前景广阔。VIP主要用于保温绝热，如家用冰箱、游艇冰箱、迷你冰箱、车载冰箱、深冷冰柜、电热水器、自动机、冷冻箱、冷藏集装箱、建筑墙体保温和LNG储运等。优点1、保温效果优异，保温效果相当于常规聚板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比 导热系数 $w/(m \cdot K)$ STP超薄高效保温装饰板 0.008 聚氨酯 (PU) 0.024 挤塑板 (XPS) 0.030 聚板 (EPS) 0.041 胶粉聚颗粒保温砂浆 0.082、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，自动折边机生产厂家，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，自动折边机设备加工，安全性高。3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。6、无毒、绿色环保，使用寿命长。STP保温板的适用范围：新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程7、密度： 10kg/m²

修正系数：1.2 自动折边机-华绿保-自动折边机生产厂家由山东华绿保节能环保科技有限公司提供。山东华绿保节能环保科技有限公司（www.hlb-tech.com）在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，华绿保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。