

镀锌移动苗床 安平鹏威 移动苗床

产品名称	镀锌移动苗床 安平鹏威 移动苗床
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

产品详情

移动苗床

中国是一个农业大国，大部分人口分布在农村。在农业飞速发展的今天。温室苗床设备广泛应用于蔬菜花卉的育苗和种植，温室苗床网的质量确定了移动苗床使用寿命。优质的苗床网应具有高强的防腐性、耐酸碱、耐摩擦、支撑性强、反光性强等特点。焊接式苗床网选用优质低碳冷拔钢丝(Q195或Q235)，通过自动直丝机把所有钢丝裁断调直加强硬度，提高网面的支撑性，然后把所调直钢丝排放在自动电阻焊接机上瞬间焊接成形后采用热浸镀锌工艺的表面处理生产。苗床网网面平滑整齐，利于穴盘摆放，结构坚固网孔均匀，整体性能好，即使局部裁剪或承受压力也不会发生松散现象，它是整个铁质苗床网中防腐性能强的，也是苗床类应用广泛的网类之一，优质的防腐性和柔韧性使它在种植业中倍受青睐，平滑整齐的网面，增加了观感能起一定的装饰作用。

移动苗床

安装移动苗床需要具备哪些条件？

一、种植温室地面硬化

种植安装一般将地面进行隔断硬化，地下留出0.9米宽的小石子路，用于渗水。小石子路两侧为硬化路面宽度为0.9米，腿宽度为1.2米，正好放置在小石子路正上方，因此正好在路面一边各有0.15米，移动苗床，那么中间的的路面剩余宽度为 $0.9-0.15*2=0.6$ 米。符合正常的作业空间。

二、结构的安装调试

结构从下往上分为：底座（带高度调节）、腿（一般为20*40*2.0热镀锌管）、滚管（直径为50）、横管、串管、网片、边框、手轮、边框拐角、腿堵头、防翻卡。

先在内放线，将底座用膨胀螺栓固定在上，然后将腿和底座用螺栓（热镀锌）固定好，全部固定好后统一找平微调。

腿找好以后将滚管、横管和串杆依次安装好。注意串杆的数量是三根，如果数量少的支撑性会变差。还有腿之间的距离一般为两米，移动苗床定做，横管之间的距离正常为一米。

网片和边框的，注意下面防翻卡的位置。防翻卡的作用是定位，当滚动到三十公分的距离后，卡会阻止继续滚动。

在移动苗床网上面育苗，人们一般采用育苗穴盘，使用育苗盘育苗有以下几个优点：

种子用量减少，降低生产成本。

2、各种手动及自动播种机配套使用，便于集中管理，提高工作效率。

3、整齐，保持植物种苗生长的一致性。

4、栽时不损伤根系，镀锌移动苗床，缓苗迅速，成活率高。

移动苗床的使用保养很重要，主要注意以下几点：

1.在安装移动苗床之前需做好土地的硬化工作，以防时间久了移动苗床会倾斜不平整。

2.移动苗床固定好之后不要随意移动，以免影响苗床的整体稳定性。

3.移动苗床不使用时，应晒干水分进行防水及祛湿处理，这样到第二年就可以直接使用，机具的调节部分应涂上润滑油进行维护保养。

4.经常观测大棚内温度、苗盘水份变化情况，并根据农艺要求合理控制温度湿度。

5、要经常使用移动苗床。

镀锌移动苗床-安平鹏威-移动苗床由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司（www.pwmiaochuang.com）是河北衡水,金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平鹏威领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平鹏威更加美好的未来。