

可移动苗床 甘肃移动苗床 安平鹏威

产品名称	可移动苗床 甘肃移动苗床 安平鹏威
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

产品详情

产品名称：移动苗床，是温室大棚设施的一种。

用途：其用途广泛，花卉种植、蔬菜育苗、水稻育苗、中草药育苗，不仅可以节约土地，还可以增产。

结构组成：苗床网、苗床边框、横支撑、滚动轴、手轮、斜拉杆以及其他连接件组成。

规格：苗床网丝径：3.0mm*4.0mm，孔径：130mm*30mm，标准宽度1.7米，可移动苗床，也可以根据温室实际尺寸定制，长度根据客户要求定制。苗床高度标准为0.7m.

移动苗床特点：

- 1.操作简单，可左右移动，任意两个苗床之间产生0.6m的作业通道，能是温室利用率高达80%；
- 2、主体框架和苗床网片都采用热镀锌工艺处理，适宜温室的潮湿环境，使用寿命可长达15-20年；
- 3、设有防翻装置，苗床稳固性能好；
- 4、移动苗床使用范围广泛，尺寸、类型可定制。

移动苗床

安装移动苗床需要具备哪些条件？

一、种植温室地面硬化

种植安装一般将地面进行隔断硬化，地下留出0.9米宽的小石子路，用于渗水。小石子路两侧为硬化路面

宽度为0.9米，腿宽度为1.2米，正好放置在小石子路正上方，因此正好在路面一边各有0.15米，那么中间的路面剩余宽度为 $0.9-0.15*2=0.6$ 米。符合正常的作业空间。

二、结构的安装调试

结构从下往上分为：底座（带高度调节）、腿（一般为 $20*40*2.0$ 热镀锌管）、滚管（直径为50）、横管、串管、网片、边框、手轮、边框拐角、腿堵头、防翻卡。

先在内放线，将底座用膨胀螺栓固定在上，然后将腿和底座用螺栓（热镀锌）固定好，移动苗床网，全部固定好后统一找平微调。

腿找好以后将滚管、横管和串杆依次安装好。注意串杆的数量是三根，如果数量少的支撑性会变差。还有腿之间的距离一般为两米，横管之间的距离正常为一米。

网片和边框的，注意下面防翻卡的位置。防翻卡的作用是定位，当滚动到三十公分的距离后，卡会阻止继续滚动。

移动苗床的操作原理：移动苗床相比固定苗床，多出的配件就是两根滚轴管、防侧翻装置，以及苗床手轮等，移动苗床的操作方法主要是以滚轴为轴控制整个移动苗床网面的左右移动，进行操作，水平方向两个相邻的植床间可发作一个规范的作业通道，这套规划设备首要是节省了很多的人力，甘肃移动苗床，便当喷水施肥的作业，可以使苗木均匀切的喷洒。防侧翻的应用避免了当移动苗床移到一方时由于移动产生的侧翻现象，移动苗床价格，这一小小不起眼的装置起到了移动苗床的整个核心作用。

随着现代农业的发展，设施农业得到大面积推广，各地大面积建造各类温室大棚。有了设施温室大棚的保护，人们可以在四季吃上新鲜的瓜果蔬菜，也可以使这些瓜果蔬菜免受大自然的灾害。

但由于土地资源紧缺，仅仅有温室大棚是不够的。而移动苗床、育苗床可以大大节省土地资源，有效的利用土地面积。移动苗床的苗床网可以是单层，双层，三层等，而且可以左右摆动。

可移动苗床-甘肃移动苗床-安平鹏威(查看)由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司（www.pwmiaochuang.com）位于安平县杨屯村南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安平鹏威在金属丝网中享有良好的声誉。安平鹏威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安平鹏威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。