

恩发机械 DN40低温拉断阀 液氧拉断阀 厂家一手货源

产品名称	恩发机械 DN40低温拉断阀 液氧拉断阀 厂家一手货源
公司名称	连云港恩发机械有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:恩发机械 型号:EFDERC-DN40 产地:连云港
公司地址	连云港市海州区洪门工业园（新牛公路北侧）A-05号
联系电话	0518-81267771 13805130875

产品详情

低温拉断阀门由左阀体+右阀体+钢丝绳三大部分组合而成，是在常温型结构的基础上，依据低温环境对材料的要求而设计的，一般壳体材料采用耐低温的奥氏体不锈钢锻件并经深冷处理，密封材料采用耐低温聚四氟乙烯，内衬弹性不锈钢骨架。最低适应温度可达-196℃，适用于液化天然气（LNG）、液氧、液氮、液态惰性气体、液氨等介质的装卸作业。

性能参数:

1. 公称通径：DN25~400
2. 压力等级：PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
3. 适应温度：-196~85℃
4. 主要材质：304、304L；316、316L；16Mn；CF3、CF3M、CF8、CF8 M等
5. 适应介质：LNG 液化天然气 液氧 液氮 液氨 二氧化碳 低温乙烯 重烃 液氨
6. 使用性能：
 - 1) 紧急情况下能够使装卸设备自动、快速脱离
 - 2) 常规操作时不会出现"脱离"
 - 3) 脱离后分开的两部分能有效密封。

使用性能

紧急情况下能够使装卸设备自动、快速脱离

常规操作时不会出现"脱离"

脱离后分开的两部分能有效密封。

执行标准:

HG/T 21608-96 《液体装卸臂》

Q/320706JB101-2008 《流体装卸用紧急脱离装置》的要求。

GB 74-84 《石油库设计规范》

GB 50160-92 《石油化工企业设计防火规范》

GB 3836.1 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

GB 7932 《气动系统通用技术条件》

GB 3766 《液压系统通用技术条件》