

脉冲电磁阀可分为直角式 淹没式 速连式品种齐全

产品名称	脉冲电磁阀可分为直角式 淹没式 速连式品种齐全
公司名称	泊头市利阳环保设备有限公司
价格	55.00/只
规格参数	加工定制:是 型号:DMF-Z/Y 产地:河北
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇新华街
联系电话	13373179856

产品详情

DMF-Y淹没式电磁脉冲阀广泛应用于制药厂、造纸厂、木工厂、饲料厂、染料厂、除尘器及石油化工等设备配套及相关行业自动控制的产品，是布袋除尘、吹灰系统的领先产品。

安装方法：

电磁脉冲阀输入端（IN），与储气筒金属管相连接，其输出端与除尘箱喷吹管连接，连接螺纹间均填以四氟乙烯生料带紧固密封。间隔80秒的时候200立方1次。

安装前应参阅该产品的使用说明书，是否符合你的使用要求。管路使用之前应冲洗干净，介质不清洁的应安装过滤器，以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。电磁阀一般是单向工作的，不能反装，阀上箭头是管路流体的运动方向，保持一致。电磁阀安装一般阀体水平，线圈垂直向上，有部分产品可以任意安装，但在条件允许时好垂直，以增长使用寿命。

电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理，或设置保温措施。电磁线圈引出线(接插件)连接好后，应确认是否牢固，联接电器元件触点不应抖动，松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀，好采用旁路，便于检修，不影响生产。长时间停用后的电磁阀，应排清凝结物后方便使用；拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。