

阻燃挤塑板厂家直销 响水阻燃挤塑板 志星嘉业

产品名称	阻燃挤塑板厂家直销 响水阻燃挤塑板 志星嘉业
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

外墙保温材料的防火等级的划分，我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级：

1级：不燃性建筑材料：几乎不发生燃烧的材料。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：可燃性建筑材料：无任何阻燃效果，阻燃挤塑板厂家直销，比较好燃烧，火灾危险性很大。

耐火保温材料的功能有什么不同？

一、耐火保温材料阻止火势蔓延，赢取救援时间。

耐火保温材料不是完全不能燃烧，而是不被燃烧，能耐几十分钟甚至几个小时的火，减缓火灾蔓延速度，为消防员赢取宝贵的救援时间。央视北配楼普通保温层被燃后，阻燃挤塑板价格，高楼层的普通保温材料不仅不阻燃，还会融化产生熔滴，高层的熔滴燃烧着落在低层的非阻燃保温材料上，火势蔓延的速度“快得惊人”，阻燃挤塑板厂，造成巨大损失。

二、耐火保温材料降低产生毒烟，减少伤亡。

大火发生后，火灾中，普通保温材料因燃烧不充分会产生大量的有毒烟气，有毒烟气是火灾亡人的重

要原因之一。目前的耐火保温材料能同时实现阻燃、抑烟和减毒的效果，并不生成极其有毒的或不寻常的燃烧产物；耐火保温材料的火灾安全性在很多方面都比未阻燃的同类材料要高，前者燃烧时，烟和有毒气体的生成量也可以比后者低。

挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温，低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温，控制地面冻胀，是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。一、具有优异、持久的隔热保温性尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚苯乙烯为原料制成，而聚苯乙烯本身就是极佳的低导热原料，再辅挤塑挤出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028/m.k，响水阻燃挤塑板，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。二、优越的抗水、防潮性挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

阻燃挤塑板厂家直销-响水阻燃挤塑板-志星嘉业由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。南京志星嘉业保温建材有限公司（www.zhixps.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。志星嘉业——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路，联系人：杨经理。