

福州PZ制品型遇水膨胀止水条销售

产品名称	福州PZ制品型遇水膨胀止水条销售
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水带具体施工方法

- 1、遇水膨胀止水带在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来将其定位，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。
- 2、由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而将其刺破。如发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，遇水膨胀止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。
- 3、在定位遇水膨胀止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能使其翻滚、扭结，如发现有扭转变现象应及时进行调正。
- 4、在浇铸固定遇水膨胀止水带时，应防止其发生偏移。

遇水膨胀止水条安装施工建议:1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

遇水膨胀橡胶止水带遇水膨胀橡胶止水带防水线是采用遇水膨胀橡胶制成，使之遇水膨胀后增加了止水带与构筑物的紧密度，从而提高了止水防水性能，遇水膨胀橡胶止水带解决了长期困扰人们的环

绕渗漏问题。遇水膨胀橡胶止水带系列产品已在全国多个重点工程中广泛采用，使用效果良好。制品型遇水膨胀橡胶制品型遇水膨胀橡胶是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。制品型遇水膨胀橡胶材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于制品型遇水膨胀橡胶材料具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱，佳琦的制品型遇水膨胀橡胶质量好。制品型遇水膨胀橡胶制品型遇水膨胀橡胶是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。制品型遇水膨胀橡胶材料具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于制品型遇水膨胀橡胶材料具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱，佳琦的制品型遇水膨胀橡胶质量好。单双向拉伸塑料工格栅双向拉伸塑料工格栅的材料与单向拉伸塑料土工格栅一样，化学性质也不活泼，是用高分子聚合物材料通过挤出过程，然后再纵高、横向拉伸形成，双向拉伸塑料工格栅材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度，这种结构在土壤中能够提供一个连锁系统，双向拉伸塑料工格栅适用于大面积承载的路基增强。其它产品还有三维植被网、土工网。(13)SW嵌缝密封胶.嵌缝密封胶是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。SW嵌缝密封胶以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、其耐热性、耐寒性、耐老化性能优异。还具有操作简便、无毒无味、耐水、粘附性能好等特点。