

# 高效空气过滤器630\*630\*220

产品名称	高效空气过滤器630*630*220
公司名称	固安县联航过滤设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	联航:630*630*220 常规:484*484*220 河北:968*484*220
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城村(注册地址)
联系电话	13582669370 15133677673

## 产品详情

### 高效空气过滤器

主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成

。基本要求是过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用以降低后期耗材成本。

高效空气过滤器采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶版纸、铝膜等材料作分割板，与木框铝合金胶合而成，采用特殊硅橡胶作，无气味，表面不会硬化，时间长也不会有裂纹，化学性能稳定，耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，软硬度适中，弹性恢复好。每台均经钠焰法测试，具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。

### 高效空气过滤器尺寸与规格

外形尺寸mm 宽*高*深	过滤面积m2 标准型	额定风量m3/h				各效率规 H10 <=85
		高风量	标准型	高风量	F8	
BGTH230	230*230*110	0.8	1.4	110	200	
BGTH320	320*320*220	4.1	5.3	350	450	
BGTH484/10	484*484*220	9.6	12.5	1000	1300	
BGTH484/15	4726*484*220	14.6	18.9	1500	2000	
BGTH484/20	968*484*220	19.5	25.3	2000	2600	
BGTH630/05	315*630*220	8.1	10.5	750	1000	
BGTH630/10	630*630*220	16.5	21.4	1500	2000	

BGTH630/15	945*630*220	24.9	32.4	2200	2900
BGTH630/20	1260*630*220	33.4	43.3	3000	4000
BGTH610/03	305*305*150	2.4	3.1	250	320
BGTH610/05	305*610*150	5	6.4	500	650
BGTH610/10	610*610*150	10.2	13.2	1000	1300
BGTH610/15	915*610*150	15.4	19.9	1500	2000
BGTH610/20	1220*610*150	20.6	26.6	2000	2600
BGTH610/05X	305*610*292	10.1	13.4	1000	1300
BGTH610/10X	610*610*292	20.9	27.3	2000	2700

高效空气过滤器又有无隔板和有隔板之分。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物，便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点，洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。有隔板高效，多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物，形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸，热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。多采用双面上胶的铜版纸作分隔板，主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩，从而散发微粒。但，在温湿度发生变化时，这种隔板纸可能会有较大颗粒散发，从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。(已有几次客户关于这方面的投诉)所以，对于洁净度要求较高的场所，应推荐客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的价格要高于无隔板价格，所以国外使用有隔板的场所较少。此外，与有隔板过滤器的矩形通道相比，无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性，延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件，易于废弃处理，符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合，无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。