

防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵

产品名称	防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵在一个示例性实施例中，该控制模块运行该马达组件来维持来自该泵组件的恒定压力输出条件,该控制模块包括被配置成控制和驱动该马达的电子部件。防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵对流盘可以完全由硬质合金或陶瓷材料制成。

矿用风动潜水泵产品介绍

将牵拉绳拴接在潜水泵上，把支撑架放置在井口上方，把潜水泵放进井内，手摇手柄，将潜水泵缓缓降下或者升上，在降下或者升上的过程中可以通过限位机构随时停止，这样在降潜水泵时不会发生因失手使手柄打伤人的情况，在升潜水泵时中途能休息并根据水的深度调节泵的深度，即使力气小的人也能轻易的完成潜水泵的升降。矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m³/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m³/h：15

额定扬程H m：35

额定风压P MPa：0.55

额定耗气量Q m³/h：140

噪声dB：50

最大流量m³/h：30

最大颗粒mm：6

出水胶管内径mm：38（1.5英寸）

进胶管气内径mm：25（1英寸）

外形尺寸mm 长×宽×高：400×260×430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m；
2. 输送介质温度不超过40℃；
3. 工作环境温度（2~40℃）；
4. 输送介质的PH在4~10范围内；
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm，其体积浓度不超过2%；
6. 泵动力用压缩空气,压力在（0.45~0.70）MPa范围内，并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

这种转子轴的较好刚性可以由此得到，即，包括其上装配有叶轮的轴端在内的转子轴是一体的，理想的是和整个转子构成为一体。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵，以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置，采用相邻叶片承压面积不同，同一叶片两侧压力不同，从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖，是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵，具有耗风量小，使用轻巧方便，结构简单实用，叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵可以看到，在此必须将多个导线和从泵井引向控制装置。防爆风动潜水泵厂家价格FQW50-20/W风动潜水泵叶轮被包围在蜗壳中，所述的蜗壳呈螺旋状地延

伸，使得蜗壳的出口沿轴向与叶轮对齐，即和叶轮的转轴平行。