

河北衡水幼儿园橡胶地垫,室外橡胶地垫,操场橡胶地垫

产品名称	河北衡水幼儿园橡胶地垫,室外橡胶地垫,操场橡胶地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	13.00/块
规格参数	品牌:达创 型号:DC694 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

河北衡水幼儿园橡胶地垫无公害环保产品,采用殊工艺制造,软度适中,脚感舒适,不会热胀冷缩,适当管理好寿命可达8年-10年之久。

河北衡水幼儿园橡胶地垫点介绍:

1、富有弹性;2、;3、;4、减震;5、吸音、隔音;6、保暖;7、防潮、防水(渗水性好);8、质地柔软、行走舒适;9、耐温(-40 ---- 100 正常使用);10、耐候性好(适合各种环境条件下使用);11、耐冲击;12、色彩丰富、和谐美观;13、易铺设,可随意组合;14、随意搬迁;15、不易破碎;16、易清洗,好保养;17、不反光,不变形;18、防静电;19、抗压、抗冲击;20、耐老化性(具有良好的抗氧化性,满足户外长期使用);21、使用场所广(适宜室内外任何场所)。

河北衡水幼儿园橡胶地垫采用的地垫材料一般是泡沫为主,颜色也十分鲜艳,不同的图案深受大人和孩子的喜欢,可在家庭、舞蹈室、跆拳道馆和幼儿园中使用,表面纹路光洁度、性高,一般都是借口拼接而成。一般的规格是50*50和100*100,厚度一般是1.5 CM、2CM和2.5CM。

河北衡水幼儿园橡胶地垫的厚度

室外地垫一般采用的是塑胶成分,配以胶粘剂、化工助剂及色母料经模压热固成型;产品有两层或三层结构组成,相对泡沫的来说,颜色可选面较窄,以红、黄、绿、蓝、灰、黑等为主。常用基本规格为500×500mm,厚度1.5cm、2cm、2.5cm、3cm,市场上还有一些厂家可以做到5CM左右。

幼儿园地垫的标准:

1、应使用高品质的天然橡胶、合成橡胶制成橡胶地垫,对环境没有污染,不含卤素,燃烧无毒雾。

- 2、性强,能出色的经受时间的考验,并且能保证长时间经久、色彩稳定。
- 3、具有超强的阻燃性,耐火性达到B1级的标准,能经得起“香烟头”烫以及其他常见性质的腐蚀。
- 4、应具有良好的吸音性能,可以充分地吸收噪音和回声,吸音数值在10分贝左右。
- 5、要有性,性能安可靠,产品具有一定的弹性,能够缓解冲击力,能够降低碰撞伤害,保证使用安。
- 6、还要有防静电性能,减少对孩子的危害和意外的发生。

河北衡水幼儿园橡胶地垫的施工：

室内幼儿园地垫通常是拼装,大家都可能操作,就不多说了,我们来看一下室外的幼儿园地垫的施工方法吧。

厚度在40mm以上的橡胶地垫可以在比较平整的地面直接铺装,不需要用胶水,注意问题是土质基础要求夯实。

河北衡水幼儿园橡胶地垫厚度在40mm以下的橡胶地垫,需用用胶黏贴,具体做法如下:

- 1、把地面层上的灰尘清理干净,拉上施工线,确保地垫边缘在同一条线上。
- 2、在各部位刷上四道用胶,凉上一会儿,再粘贴到地面上,用较轻的锤子稍微敲打橡胶胶板四角。
- 3、按照场地形状用笔直刀切割橡胶地垫,塑胶地垫铺状用量按照使用块数计算,要降低浪费率。

河北衡水幼儿园橡胶地垫厂家会在现场把橡胶原料高温烧化成液体,均匀地洒在地表的,采用热塑性橡胶,可耐高温140度,耐低温零下70度,不易变形,无刺激性气味。颜色和图案主要通过区域分配、洒不同颜色的液体实现,因此比较丰富,当然也要高一点。