

立式加工中心 立式加工中心

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 立式加工中心 立式加工中心 |
| 公司名称 | 聊城力成机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:立式加工中心 型号:xh716 界面语言:中文 |
| 公司地址 | 聊城市建设东路董付机电市场十一排四号 |
| 联系电话 | 17706358123 13290267061 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-------|
| 类型 | 立式加工中心 | 型号 | xh716 |
| 界面语言 | 中文 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 | | |

机床用途

本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心，能适应从粗加工到精加工的加工要求，具有高精度、高效率的特点。

主要结构特点

机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定，确保机床长期使用的稳定性；

预拉伸精密滚珠丝杠传动；

高速、高精度、高刚性主轴单元；浮动式打刀；

油水分离式设计

间歇式自动润滑

xh716 三轴矩形硬轨；xhs716三轴直线滚动导轨

主要配置

| 标准配置 | 选择配置 |
|----------------------|-------------------------------|
| fanuc Oi mate-mc数控系统 | fanuc Oi mc或三菱m64sm或西门子802d数控 |
| 16把斗笠式刀库 | 螺旋排屑机构，强力冲屑系统 |
| 高刚性、高速主轴单元 | 24把圆盘式刀库 |
| 手动排屑 | 第四轴、五轴 |
| | 主轴油冷 |

主要技术参数

| 项目 | 单位 | 技术参数 | |
|------------------|--------|--------------------|--------------------|
| | | xh716 | xhs7 |
| x轴行程 | mm | 1000 | 1000 |
| y轴行程 | mm | 600 | 600 |
| z轴行程 | mm | 500 | 500 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 | 130-650 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 655 | 655 |
| 快速移动 (x/y) | mm/min | 15000 | 24000 |
| 快速移动 (z) | mm/min | 12000 | 18000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
| 工作台尺寸 | mm | 600 × 1300 | 600 × 1300 |
| 工作台最大承重 | kg | 800 | 750 |
| 工作台t型槽(槽数/宽度/间距) | | 5/18/125 | 5/18/125 |
| 主轴最高转速 | r/min | 8000 | 8000 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
| 主轴鼻端锥度 | | bt40 | bt40 |
| 刀库容量 | 把 | 16 | 16 |
| 刀库类型 | | 斗笠式 | 斗笠式 |
| 最大刀具直径 | mm | 80 | 80 |
| 刀具最大长度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大重量 | kg | 6 | 6 |
| 使用气压 | mpa | 0.6 | 0.6 |
| 机床净重 | kg | 6500 | 6500 |
| 外形尺寸 | mm | 2920 × 2930 × 2530 | 2920 × 2930 × 2530 |