

# 联强lk32s数控车床 浙江联强

产品名称	联强lk32s数控车床 浙江联强
公司名称	聊城力成机电设备有限公司
价格	44000.00/台
规格参数	品牌:浙江联强 型号:LK32S 主电机功率:1.5/2.2，双速电机（kw）
公司地址	聊城市建设东路董付机电市场十一排四号
联系电话	17706358123 13290267061

## 产品详情

品牌	浙江联强	型号	LK32S
主电机功率	1.5/2.2，双速电机（kw）	工作形式	车
适用范围	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

本系列数控车床适用于短轴类或盘类零件的各种内外回转表面，如圆柱面、圆锥面、特形面等，以及内外公制英制螺纹的自动化切削。并且能够进行切槽、镗、铰等加工。该机床加工效率高、适用性强、操作简便、精度稳定性好，特别适用于复杂零件或对精度要求较高的中、大批量生产。

lk32s产品特点：

主传动为齿轮变速 + 手动换档设计，输出扭矩大；

进给电机标准配置为伺服电机，无步进电机因失步而造成的精度降低；

提供广州数控系统

技术参数表：

项目型号	lk32s	
床身最大回转直径mm	320	
拖板上最大回转直径mm	150	

最大工件长度mm	500	
最大加工长度mm	450	
主轴通孔直径mm	52	
卡盘直径mm	160/200	
主轴转速rpm	230-1800(6级)	
主电机功率kw	1.5/2.2，双速电机	
纵向拖板移动距离（z向）mm	450	
横向刀架移动距离（x向）mm	160/280（排刀）	
x轴最小设定单位mm	0.001	
z轴最小设定单位mm	0.001	
x/z轴快速移动速度m/min	4/4	
x/z轴定位精度mm	0.03/0.032	
x/z轴重复定位精度mm	0.012/0.013	
套筒直径mm	45	
套筒行程mm	80	
套筒锥孔mm	mt3	
冷却泵功率kw	0.125	
冷却泵流量l/min	22	
机床外形尺寸(l x w x h)mm	1450x700x1310	
机床包装尺寸（木箱）	1950x1300x1800	
机床重量kg(毛重/净重)	1200/1000	

配置是广州数控928tea伺服数控系统、6档12速变速箱、宏达四工位电动刀架、直径200毫米的手动三爪卡盘、手动尾架。惊爆价44000元