三瑞蓄电池6FM45-X 12V45AH技术参考

产品名称	三瑞蓄电池6FM45-X 12V45AH技术参考
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:三瑞 型号:6FM45-X 规格:12V45AH
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	13720026769

产品详情

三瑞蓄电池6FM45-X 12V45AH技术参考

深圳三瑞蓄电池产品特性：1.长时间放电特性。2.适用于备用和储能电源使用。3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5.专用隔板增强了电池内部性能。6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7.气体复合效率高。8.失水极少无电解液层化现象。9.贮存期较长。10.良好的深放电恢复性能。11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。12.自放电率极低，适应温度范围广。13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

提高线缆分组效率
数据中心正常运行时间的下一个重要因素是分组。有多种方法可以提高线缆的分组效率。 彩色线缆是一种快速、容易地识别不同的线缆的测试方法。金属丝网篮提供了线缆的最佳可视性，但在使用彩色编码时更是如此。尽管布线标准没有指定线缆的颜色，但仍需考虑一般指导原则。按以下方式将颜色进行分组： 线缆类型：CAT5线缆采用一种颜色，而光纤采用另一种颜色，因此可以轻松确定线缆类型。 线缆用途：针对特定线缆用途标准化特定颜色。例如，通过内部布线、用户设备或外部布线进行颜色编码可以是一种有效的策略。 线缆目的地：对于某些大型建筑物或广泛的应用，基于哪一个楼层或建筑物区域布线的颜色编码可能是最有效的。三瑞蓄电池6FM45-X 12V45AH技术参考 确保每种颜色都有意图并保持一致性。使用突出且不常混淆的颜色（例如粉红色和红色）。这样做可以更容易避免混淆，遵循线缆运

行和故障排除问题。粉末涂层是对红色、蓝色、黄色、绿色、黑色和白色对不同的颜色进行编码的一种方法。。可以使用RAL色标来定制颜色。 什么不该做 （1）超载 金属丝网篮在使用中不要超载，避免使用太大的托盘系统，它将变得笨重且难以移动。相反，企业需要规划布线路径，并考虑影响布线路径的参数，其中包括机架密度，线缆类型、数量、直径，终端设备电缆入口，以及房间高度。 选择与数据中心设施规模相符的金属丝网篮尺寸。例如，标准梯形托盘的长度可能在12到20英尺之间，如果企业有一个小型数据中心，可能很难（甚至是破坏性）操作。或者采用一个10英尺长的金属丝网篮，以获得更大的可移动性。 代码因线缆类型而异。对于多导体控制和/或信号线缆来说，严格遵守NEC2017第392条标准，392.22.2仅包含多导体控制和/或信号线缆的梯形或通风槽电缆托架，表示使用这些线缆，允许横截面的填充率为50%。换句话说，导线横截面积的总和必须是线缆篮或托盘总横截面的一半。对于额定电压为2,000伏或更低的多导体电力电缆，请参考表392.22（A）来了解NEC2017的允许填充情况。 通常，承包商购买的宽度大于应用所需的宽度，以便将来修改线缆的宽度。但是可以想像在工作完成后额外运行是多么频繁。对于线缆托盘来说，如果尺寸合适，工作人员可以拉动线缆。 （2）采用电镀锌钢板 电镀锌钢板产生的锌晶须会影响和破坏设备操作，对敏感的电子设备造成严重破坏。其故障可能包括短路、电压差异、信号干扰和完整的系统复位。三瑞蓄电池6FM45-X 12V45AH技术参考 晶须是由电镀锌钢板表面分裂的微小“ 毛刺 ”引起的。虽然薄薄的锌涂层可以防止生锈和腐蚀，但是它处于压缩应力下，并且会通过锌晶须的分裂效应来释放应力。最后，这些晶须断裂，这就是电镀锌钢板发生损伤的时候。锌晶须可以通过冷却设施的空气系统循环并沉淀在敏感IT设备上。

深圳三瑞蓄电池售后服务：一、 本公司提供的售后服务方式1. 包换服务：包换期内的产品，若出现确因厂方原因造成的质量问题，用户可以到经销商处免费换新(外观损坏，作保修处理)。2. 保修服务：保修期内的产品，若出现质量问题，用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后服务中心，用户可委托经销商进行保修服务。