

陵水泡沫混凝土 发泡混凝土

产品名称	陵水泡沫混凝土 发泡混凝土
公司名称	无锡明阳防水工程有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:永腾 型号:A05 产地:陵水
公司地址	无锡市新区梅村镇新锦大道328-329号-1
联系电话	0510-88554896 13665141588

产品详情

海南陵水泡沫混凝土 陵水泡沫混凝土的性能：轻质高强 减轻自重 泡沫混凝土的容重为300—1200kg/m³，可以根据施工现场的实际情况及用户或使用场所的荷载要求灵活调制，其相应的抗压强度也按需要控制在0.25—5.0Mpa,特殊要求可以提供强度为15Mpa的高强泡沫混凝土。低减震 有效填充 ht泡沫混凝土的多孔性使其具有低的性模量，从而使对冲击荷载具有良好的吸收和分散作用。产品的应用范围 基于产品具有以上特性，广泛用于工业与民用建筑物的屋面保温、隔热，在严寒及炎热地区用于填充外墙的墙体材料，既具有普通墙体材料的性能，更具有保温隔热的功能，也可用建筑物的结构填充，包括建筑物地下室、卫生间，减少建筑物结构自重及减小墙体厚度，同时增加使用面积，增加空间利用率，还可用于刚性结构的底层衬垫工程。

屋面发泡混凝土需要做排气吗？建议不做，因为排气孔在屋面上凸出破坏屋面的平整（尤其是上人屋面）；极易被损坏，实际上没起作用。如果想不做，必须在屋面和膨胀珍珠岩干燥的条件下施工。屋面是否设置排气孔和排气通道，要根据保温层的情况确定，保温中有水需在设置，保温层中无水或允许有水，不需要设置。聚板保温层上面如果没有防水层，属于保温层允许进水状态，进入保温层中的水通过排水与蒸发排出，由于开放式保温设计（平时称为倒置式）影响整体保温效果，所以，在设计保温层时，比正常保温层厚度增加25。聚板保温层上如果有防水层，必需考虑防水层施工前，保温层中是否有水，如果有水或大量潮湿情况，需要设置排气孔与排气通道。