

电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机

产品名称	电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机目前，随着地铁行车间隔的加密，对转辙机的维护要求越来越高，以往那种故障后维修的方案急需改变，怎样实现在线实时监测和故障预警，实现预防性维修是摆在维修人员面前的一个新课题,表示杆上每个缺口旁边铰接一检查片，在每个检查片旁的表示杆上设有一检查片弹簧，其一端抵在表示杆上，另一端抵在相应的检查片上，使得检查片探进缺口，形成一比缺口较缓坡度的边缘更加陡直的缺口侧壁。电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机动作齿条在间歇式启动板的长槽中运动的同时，也通过转换锁闭机构带动牵拉尖轨或心轨的一动作杆移动。

在外表示杆与转辙机的机箱的箱壁对应处的圆形截面的外侧壁上设有密封圈。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

对于设置在内表示杆检查块上的缺口，铰接检查片为内检查片，并设置检查片弹簧为内检查片弹簧，该内检查片弹簧的一端抵在内表示杆检查块上，另一端抵在内检查片上，使得检查片探进缺口，形成一比缺口边缘更加陡直的缺口侧壁。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机现有技术中的电动液压转辙机，包括电动机、液压站、转换锁闭机构和表示机构，其相互连接。电动转辙机电机ZD6-K电动转辙机每个球座容纳了对应的盘或跟随器板，跟随器板可以抵抗弹簧的作用而完全地插入到其相应的球座内。