

# 旋挖钻机打桩堵漏聚合物造浆剂

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 旋挖钻机打桩堵漏聚合物造浆剂   |
| 公司名称 | 河南青蓝净水材料有限公司     |
| 价格   | 300.00/袋         |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市芝田镇工业园区 |
| 联系电话 | 13629842959      |

## 产品详情

旋挖钻机打桩堵漏聚合物造浆剂根据用量确定泥浆池的大小，并在池边上装好循环泵和空气压缩机。将清水注入泥浆池后，用20%氢氧化钠溶液调节水的PH值在8-10之间.在循环泵出水管口加入化学聚合物浆液，要求慢慢均匀加入，然后用空压机搅拌，使粘度到达使用要求。

用量 泥浆粉比例按0.01%-0.1%配制，根据各工地地质及实际情况配合比例。

### 旋挖钻机打桩堵漏聚合物造浆剂参考指标

地层状况      泥浆粉（公斤/100立方水）      粘度（秒）

粘土与页岩              20-60                      17-19

淤泥、细砂到中砂      30-70                      18-22

粗砂、较小的砾石      40-90                      20-30

卵砾石                      90-120                      30-38

旋挖钻机打桩堵漏聚合物造浆剂的液柱压力必须与地层压力相平衡才能达到防止井喷或者青蓝高效聚合物泥浆大量漏进地层的目的。可通过调整泥浆的密度控制泥浆的液柱压力，使它与地层压力相平衡，起到防涌堵漏的作用。青蓝高效聚合物泥浆可将钻井过程中钻具（钻头与钻柱）与地层摩擦产生的热量带至地面，起冷却作用。同时，青蓝高效聚合物泥浆能有效地降低钻具与地层的摩擦，起润滑作用。