

红外热成像仪Ti200|Ti300|Ti400美国Fluke福禄克

本产品采购属于商业贸易行为

产品名称	红外热成像仪Ti200 Ti300 Ti400美国Fluke福禄克 本产品采购属于商业贸易行为
公司名称	南昌江大仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖大道1111号光大科技园2栋4 单元601
联系电话	86-079187682686 15270008056

产品详情

Fluke TI200热像仪

主要特性

IFOV (空间分辨率)

2.09 mRad

探测器分辨率

200X150 (30000 像素)

视场

24 ° H x 17 ° V

最小焦距

15厘米 (大约6 英寸)

可选镜头

长焦镜头, 广角镜头

对焦系统

LaserSharp激光自动对焦系统可以
自动对焦

激光测距仪

有

无线连接

兼容 Fluke Connect 应用程序。无
PC、iPhone 和 iPad (iOS 4s 及更
4.3 及更新版本, WiFi 连接至 LA

IR-Fusion红外可见光融合技术

IR-Fusion AutoBlend模式和画中
电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横

显示屏

480) LCD, 带背光灯

设计

适用于单手使用的舒适耐用设计

热敏度 (NETD)

30 ° C目标温度时, 0.075 ° C

温度测量范围

-20 ° C至 +650 ° C (-4 ° F 至 +

内置数字照相机 (可见光)

5百万像素工业级性能

帧频	9 Hz
数据存储和图像捕捉	
多种存储选择	可拆取的微型 SD 存储卡、板载存储
图像文件格式	非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) 非辐射测量 (.bmp、.jpg 和 .avi) 文件无需使用分析软件
SmartView 软件	SmartView 软件, Fluke Connect 和移动应用程序 - 全面的分析和报告
语音附注	每幅图像最长 60 秒的录音; 可在
IR-PhotoNotes	
视频录制	标准和辐射
流化视频 (远程显示)	通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接
自动捕捉 (温度和间隔)	与兼容 HDMI 的屏幕连接
电池	
电池 (可现场更换、可充电)	两块锂离子智能电池组, 通过五
交流电池充电系统	显示来指示电量水平
温度测量	双座电池充电器或者在热像仪内
精度	汽车充电适配器
屏显发射率校正	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或 2% (25 $^{\circ}\text{C}$ 时, 取
屏显反射背景温度补偿	是 (数值和表格)
屏显传输校正	
通用技术指标	
调色板	8 个标准和 8 个 Ultra Contrast: 钨
颜色报警 (温度报警)	度、琥珀色、反琥珀色、热金属
点温度	高温、低温和等温线
用户可定义点标记	热点和冷点标记
中间框	在照相机和 Smartview 软件中用
掉落	可扩展/收缩的测量箱, 具有 MI
尺寸 (高 x 宽 x 长)	中-高) 三档温度
重量 (含电池)	设计承受 2 米 (6.5
壳体防护等级	英尺) 的掉落高度 (使用标准镜
保修期	27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6
备注	1.04 Kg (2.3 lb)
Fluke Connect 并非在所有国家/地区均有提供	IP54 (防尘封口保护, 全方位防
	两年 (标准), 也可延长保修

南昌江大仪器有限公司是福禄克 (FLUKE) 江西独家代理, 全国一级平台, FLUKE 全线产品都有绝对的优

势！南昌江大仪器在赣州、上饶、宜春均设有办事处，是上泰、FLUKE、ITECH、同惠、华图、桂光、奥豪斯、华仪、MOTIC、希尔斯等品牌的江西总代理，全国一级平台。

主营的产品有红外测温仪、红外热成像仪、温度记录仪、温湿度展板，电源，电子负载、数字电桥、安规测试仪、交直流耐压仪、绝缘电阻测试仪、静电测试仪、显微镜、天平、各类电子称、电导率仪，在线酸度计、在线溶解氧测试仪、露点仪、示波器、干燥箱、高低温试验箱、盐雾试验箱，生化箱等，欢迎来电来函！

联系人，邱冲，电话15979046466 – 微信号，15270008056 0791--87682686 ，邮箱jiangdaqc@163.com QQ 179507587