爬架葫芦。群吊葫芦。环链电动葫芦

产品名称	爬架葫芦。群吊葫芦。环链电动葫芦
公司名称	沈阳龙腾伟业起重设备有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	起重量:1000（kg） 型号:HD 跨度:2-12（m）
公司地址	沈阳市于洪区三台子村
联系电话	13478828266

产品详情

起重量	1000（kg）	型号	HD
跨度	2-12（m）	起升高度	3-12（m）
轨道型号	16-22	类型	环链电动葫芦

dhp爬架电动葫芦

dhp爬架低速电动葫芦

dhp型系列电动葫芦是我公司最新研制的新产品,它保留了手拉葫芦轻巧方便的特点,又改进了手拉葫芦人工操作,提升速度慢的不足,它集电动葫芦和手拉葫芦的优点与一身,采用盘式制动电机做工作,行驶减速器减速,具有机构紧凑,体积小,重量轻,效率高,使用方便,制动可靠维护简单等特点.dhp型系列电动葫芦适用于低速小行程的,物料装卸,设备安装,矿山及工程建筑等方面,价廉物美,安全可靠,为您的工作带来便利.现为国家重点项目,如宝钢三期,泰山核电等提供的产品都以较好的商业信誉荣获一致好评!低速环链电动葫芦是一种轻小起重机械，它具有起吊速度慢，机体质量轻，机件硬度高，磨损小的特点。它广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线，装配线。在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷，安全方便，还适合于建筑工程领域的爬架，爬模的提升，大型油罐的群吊，具有当代世界先进水平。在国际市场上享有盛誉。

下图是环链电动葫芦案例请查看

爬架电动葫芦又名“ 群吊电动葫芦 ”它保留了手拉葫芦轻巧方便的特点,又改进了手拉葫芦人工操作,提升速度慢

不足,它集电动葫芦和手拉葫芦的优点与一身,采用盘式制动电机做工作,行驶减速器减速,具有机构紧凑,使用方便,制动可靠维护简单等特点。 爬架电动葫芦一种轻小起重机械，它具有起吊速度慢，机体质量轻，机件硬度高，磨损小的特点。广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线，装配线。在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷，安全方便，特别适用于建筑工程领域的爬架，爬模的提升，大型油罐的群吊。 爬架电动葫芦使用注意事项: 1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦，首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前，切忌通电试转。 2.在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米，10分钟的静负荷试验，并检查是否正常。 3.动负荷试验是以额定负荷重量，作反复升降与左右移动试验，试验后检查其机械传动部分，电器部分和连接部分 是否正常可靠。 4.使用中，绝对禁止在不允许的环境下，及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。 5.安装调试和维护时，必须严格检查限位装置是否灵活可靠，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时，应保证卷筒上钢丝绳安全圈，有效安全圈必须在2圈以上。 6.
不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。 7.
工作完毕后必须把电源的总闸拉开，切断电源。
8.应由专人操纵，操纵者应充分掌握安全操作规程，严禁歪拉斜吊。
9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查，发现故障及时采取措施，并仔细加以记录。 10.调整电动葫芦制动下滑量时，应保证额定载荷下，制动下滑量s≤v/100(v为负载下一分钟内稳定起升的距离)。