

# 爬架葫芦。群吊葫芦。环链电动葫芦

产品名称	爬架葫芦。群吊葫芦。环链电动葫芦
公司名称	沈阳龙腾伟业起重设备有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	起重量:1000 ( kg ) 型号:HD 跨度:2-12 ( m )
公司地址	沈阳市于洪区三台子村
联系电话	13478828266

## 产品详情

起重量	1000 ( kg )	型号	HD
跨度	2-12 ( m )	起升高度	3-12 ( m )
轨道型号	16-22	类型	环链电动葫芦

### dhp爬架电动葫芦

### dhp爬架低速电动葫芦

dhp型系列电动葫芦是我公司最新研制的新产品,它保留了手拉葫芦轻巧方便的特点,又改进了手拉葫芦人工操作,提升速度慢的不足,它集电动葫芦和手拉葫芦的优点于一身,采用盘式制动电机做工作,行驶减速器减速,具有机构紧凑,体积小,重量轻,效率高,使用方便,制动可靠维护简单等特点.dhp型系列电动葫芦适用于低速小行程的,物料装卸,设备安装,矿山及工程建设等方面,价廉物美,安全可靠,为您的工作带来便利.现为国家重点项目,如宝钢三期,泰山核电等提供的产品都以较好的商业信誉荣获一致好评!

!低速环链电动葫芦是一种轻小起重机械,它具有起吊速度慢,机体质量轻,机件硬度高,磨损小的特点.它广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线,装配线.在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷,安全方便,还适合于建筑工程领域的爬架,爬模的提升,大型油罐的群吊,具有当代世界先进水平.在国际市场上享有盛誉。

下图是环链电动葫芦案例请查看

爬架电动葫芦又名“群吊电动葫芦”它保留了手拉葫芦轻巧方便的特点,又改进了手拉葫芦人工操作,提升速度慢

不足,它集电动葫芦和手拉葫芦的优点于一身,采用盘式制动电机做工作,行驶减速器减速,具有机构紧凑,使用方便,制动可靠维护简单等特点。爬架电动葫芦一种轻小起重机械,它具有起吊速度慢,机体质量轻,机件硬度高,磨损小的特点。广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线,装配线。在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷,安全方便,特别适用于建筑工程领域的爬架,爬模的提升,大型油罐的群吊。爬架电动葫芦使用注意事项:1.新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。但在未安装完毕前,切忌通电试转。2.在正常使用前应进行以额定负荷的125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,并检查是否正常。3.动负荷试验是以额定负荷重量,作反复升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分是否正常可靠。4.使用中,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。5.安装调试和维护时,必须严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t,16t,20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在2圈以上。6.

不允许同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。7.

工作完毕后必须把电源的总闸拉开,切断电源。

8.应由专人操纵,操纵者应充分掌握安全操作规程,严禁歪拉斜吊。

9.在使用中必须由专门人员定期对电动葫芦进行检查,发现故障及时采取措施,并仔细加以记录。1

0.调整电动葫芦制动下滑量时,应保证额定载荷下,制动下滑量 $s \leq v/100$ (v为负载下一分钟内稳定起升的距离)。