

# 网格板 钢格板 格栅板 钢格栅 百鹏丝网

产品名称	网格板 钢格板 格栅板 钢格栅 百鹏丝网
公司名称	安平县百鹏金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县路庄村村南500米处
联系电话	13292219300

## 产品详情

### 河北百鹏钢格板厂

新一届领导班子，大力改革，跟中国经济注入新的血液，网格板-不锈钢钢格板，新的经济模式刺激了钢行业的发展，环保建设，市政工程，码头建设，石化炼化工程建设，钢结构建设等大型民生工程逐步上马。钢格板用量将逐步增加，百鹏钢格板厂 承接江苏某货架公司钢格板订单

河南省位于我国中部，我国农业大省，能源大省，河南每年需要大量钢格板，格栅板本次钢格板采购镀锌磁性钢格板我公司与河南等多家公司有过合作，质量在河南有着很好的口碑，.

### 压焊钢格板

钢格板如何焊接安装？具体如下： 首先：把钢格板焊接在支承梁上，以形成结实的性连接。

焊接要求：

A、焊接前必须清除干净支承钢梁和钢格板表面上的锌层、油漆、铁锈、油污和水等。 B、假如在焊接采用分段焊，焊缝长度不小于25mm。焊角高度不小于5mm，焊于钢格板承载扁钢一侧，焊缝数量参见下，焊接后，去除焊渣和飞溅，手工涂两道富锌漆。 钢格板的安装夹数量方法；将钢格板用安装夹紧固在支承梁上，原则上每块钢格板(约1平方米计)不少于四套安装夹，安装在钢格板的四个角上插接钢格板通常是采用低碳钢为主要原料外表热镀锌可以起到防止氧化的作用。也可以采用不锈钢板为原料由于钢格板是一种网格结构的产品所以它具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能表面可冲齿以增加防滑性能使用的扁钢也可采用I型的扁钢制作。 通常钢格板的制作方法有:有机器压焊和手工制作两种机器压焊使用高压电阻.压焊机机械手自动将横杆横放在均匀排列的扁钢上通过强盛的电焊功率和液压力将横杆压焊入扁钢内从而可以得到焊点坚固稳定性和强度极高的高品质钢格板。

水沟盖板是钢格板的一种，网格板-格栅板-钢格板，也有当地叫它水篦子，在路途工程、排水工程、市政工程中得到广泛应用，大都用来排水所用，关于一些雨水比较多或许地势比较洼的当地，网格板-钢格板-格栅板-钢格栅，咱们一般都会用其来进行紧急排水，保障群众的生命安全和对物质安全的维护。

1. 水沟盖板（水篦子）在出产制作的过程中，网格板，一般都要通过热浸镀锌进行表面处理，其表面通过热镀锌处理后会具有很强的防腐蚀才能，因地沟盖板经常处在有腐蚀性的环境下，所以它的质量和功要得到确保，应具备很强的防腐蚀才能。
2. 在其规划的时候可根据需求使用防盗规划，防止呈现水沟盖板被偷窃的状况，在制作时可以规划成水沟盖与框用铰链联接，这样可起到防盗作用，安全，开启方便。
3. 水沟盖板的排水孔尺度应根据实际状况规划定制；
4. 价格优势：大跨度、重载荷，比铸铁盖板价格低；并可节约铸铁盖因被盗或压碎而替换的费用。
4. 产品外形美观：简捷线条，银色外表，美观大方，现代理念。排水漏水面积达83.3%，是铸铁沟盖板的两倍多。
6. 选用Q235碳钢，使其具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁盖板，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。
7. 我厂可认为用户出产多种规格类型的水沟盖板产品：满意不同环境，载荷，跨度和形状所需，可按客户供给规格、尺度类型出产定做。

网格板-钢格板-格栅板-钢格栅-百鹏丝网(诚信商家)由安平县百鹏金属丝网制品有限公司提供。安平县百鹏金属丝网制品有限公司（[www.baipengsiwang.com](http://www.baipengsiwang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。百鹏丝网——您可信赖的朋友，公司地址：安平县路庄村村南500米处，联系人：李亚静。