

亿鼎科技 环氧地坪施工 桥头环氧地坪

产品名称	亿鼎科技 环氧地坪施工 桥头环氧地坪
公司名称	亿鼎净化科技（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇圩镇社区荔苑路丽城花园47号
联系电话	18826836772

产品详情

东莞环氧地坪漆的现象分析

东莞环氧地坪漆开裂现象，先不说是时刻（外在要素致使的），除了外在要素，环氧地坪厂家，地坪自身资料改动也是有的。地坪开裂是由于漆料老化，浸透性变差导致地坪精密性大不如前。还有由于胀大和缩短、潮湿和枯燥、吸赞同脱附潮气等影响下加深地坪受损。温度突变导致热胀冷缩使地坪表面开裂，固化能力越强，热胀冷缩越简单导致东莞环氧地坪漆的开裂。挑选密封固化剂的时候必定要联系相对应的环境进行挑选

环氧地坪施工前的工艺设计非常有必要

环氧地坪施工是将地坪漆涂料涂刷在地面上，形成涂膜，在地面上发挥作用。而地坪漆的质量就取决于地坪漆材料的品质以及施工工艺的好坏，这两者相辅相成，缺一不可。不管是因为涂料选用不当或者还是施工工艺有问题，都会造成地坪漆性能的缺失，达不到预期的保护效果以及装饰作用。因此，施工公司不仅要在选材的时候要注意，在每一次地坪漆施工工程之前，还要做好工艺的设计，确保工程不会出现任何问题。

环氧地坪的物质组成

1、主要基料

(1)聚氨脂树脂：它是由异脲酯与聚酯，聚醚，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品(氧化聚醚物 甘解物)含羟基的热塑性高聚物(如含B-羟的聚脲酯树脂，环氧地坪漆施工，含羟基的氯醋共聚树脂)醋脲丁脲纤维素

等配方，环氧地坪施工，制成许多品种的聚氨酯涂料。如I或MDI与聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料；HDI与含B羟的聚脲树酯配用，桥头环氧地坪，是地坪涂料的基料。

(2)环氧树脂：环氧地坪树脂用于地坪涂料时，环氧树脂在地坪上用无缝地面涂布材料，水乳型外墙涂料的主要基料。

(3)树脂：它是由酯及其他烯属单体共聚制成的树脂所组成，通过选用不同的树脂结构，不同的配方，生产工艺以及溶剂和助剂，可以制成溶剂型、水性型、粉末型及无溶剂型等多种品种。

2、次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。环氧地坪主要的组成原料包括油料、树脂、颜色等。地坪漆的特点亮丽、耐磨，所以在很多的车间都会使用。而且近年来，地坪漆在我国的使用范围越来越广泛。

亿鼎科技(图)-环氧地坪施工-桥头环氧地坪由亿鼎净化科技（东莞）有限公司提供。亿鼎净化科技（东莞）有限公司（www.yidingff.com）是一家从事“环氧地坪漆，固化剂地坪，防静电地板，PVC地板，自流平地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亿鼎科技在防静电地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！