（PVC生产专用）对叔丁基邻苯二酚／4－叔丁基邻苯二酚／TBC

产品名称	（PVC生产专用）对叔丁基邻苯二酚／4－叔丁基邻苯二酚／TBC
公司名称	上海达一琦精细化工技术有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	型号:DIC-TBC-20 产地/产商:日本原装进口 含量≥:99。9（%）
公司地址	青浦区公园路348号主楼7C－158室
联系电话	021-50349949 13816505432

产品详情

型号	DIC-TBC-20	产地/产商	日本原装进口
含量≥	99。9（%）	产品等级	优级品
CAS	98-29-3		

对叔丁基邻苯二酚

标 识

中文名： 对叔丁基邻苯二酚；4-叔丁基-1，2-二羟基苯；对叔丁基儿茶酚

英文名： p-tert-butylcatechol；4-tert-butyl-1，2-dihydroxybenzene

分子式： c１０h１４o２ 分子量： 166．22

结构式：

cas号： 98-29-3

un编号： 3261

危险货物编号：八类腐蚀品

理化性质

外观与性状： 白色或淡黄色粉末，强吸水性，吸水后易结块，物品呈粉红或褐色，。

主要用途：用作聚合抑制剂及抗氧化剂。适用于合成橡胶工业中的丁二烯，苯乙烯单体，乙烯裂解 装置复合阻聚剂的配置，做烯烃单体蒸馏或贮运时的高效阻聚剂，特别适用于不饱和聚酯树脂，氯丁二烯和异戊二烯及氯乙烯等单体

毒性固体，有机物

熔点： 52-57 沸点： 285

危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。反应活性(黄色)：0

燃烧(分解)产物： 一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定

禁忌物： 强氧化剂、强酸、酸酐。 聚合危害： 不能出现

包装类别： 二类

储运注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 erg指南：]54
erg指南分类：有毒和／或腐蚀性物质(不燃的)

毒性危害：腐蚀