

化工耐腐蚀不锈钢立式泵/UL认证防爆立式多级泵维修/山东莱芜供应

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 化工耐腐蚀不锈钢立式泵/UL认证防爆立式多级泵维修/山东莱芜供应 |
| 公司名称 | 山东金润源泵业有限公司 |
| 价格 | 888.00/台 |
| 规格参数 | 物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付 |
| 公司地址 | 山东省曲阜市 |
| 联系电话 | 15305379395 |

产品详情

GDL型不锈钢立式多级离心泵技术参数及型号意义：

流量：2-200m³/h;扬程：23-200m;功率：1.1-132kw;转速：2900r/min;口径：25-150;温度范围：-15-+120;
工作压力：2.5Mpa。、

- 1、GDL型立式多级泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、GDL型立式多级泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部门，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、GDL型立式多级离心泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。

起动与运行

- 1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门;
- 2、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况;
- 3、注意观察仪表读数，检查轴封泄露情况，正常时机械密封泄露为3滴/分，检查电机、轴承处温度 75，如果发现异常情况，应及时处理。

- 1、逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源;2、关闭进口阀门;
- 3、如环境温度低于0，应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵;
- 4、如长期停用，应将泵拆卸清洗，包装保管。