

# RJ-SPUA-102弹性防水材料防水防腐耐磨聚脲抗磨耐冲刷型

产品名称	RJ-SPUA-102弹性防水材料防水防腐耐磨聚脲抗磨耐冲刷型
公司名称	洛阳融基工贸有限公司
价格	95.00/kg
规格参数	品牌:融基 型号:RJ-SPUA-102 产地:河南洛阳
公司地址	洛阳市老城区中州东路424号1-4-502
联系电话	0379-60679288 17737913770

## 产品详情

### 性能特点

快速成型，2分钟可搬运，可达到上人行走强度

施工性良好，受温湿度影响小

高强度、高伸长率、高撕裂强度，能耐受水、海水、酸、碱、盐等介质的侵蚀

可延长凝胶时间，具有更加光滑的外观效果

### 推荐应用场合

石油、石化、化工、矿山等行业的各类混凝土储罐及附属设施

水坝、堤岸、水库、水渠等水利设施

污水处理池、软水池、游泳池、水上乐园

屋面防水、体育场看台耐磨防水

各类泡沫材料加强涂层

钢储罐、除盐水箱，及各种衬里防腐及原有衬里修复

### 应用指南

1. 本产品为双组份高压喷涂型产品，由双组份高压喷涂机喷涂成型。
2. 钢底材表面应用时，对钢底材进行喷砂等除锈处理并确保表面无油，通常需要配套底涂。
3. 混凝土表面应用时，应按照混凝土底材处理以保证混凝土表面无缺陷、疏松物等，必须使用聚脲防水防腐材料配套底涂。
4. 推荐成膜厚度约1.5 – 2.5mm，估计消耗用量为2.0-3.0kg/m<sup>2</sup>，节点、拐角及某些特殊部位的用量可能会比理论消耗量更大。
5. 本产品使用过程中不得添加任何溶剂或稀释剂等。本产品B组分使用前应进行搅拌。

## 注意事项

施工时底材温度应高于露点3℃以上。

施工前将R组份充分搅拌至完全均匀。

A组分未用完的涂料应充氮后密封保存。

该体系为100%固含量，严禁加入任何稀释剂。

在密闭空间施工时，应保证良好的通风。

随着产品的改进，本说明书可能会进行修改，请保持联系，及时更新。