

# 龙门吊出租价格公司 龙门吊出租价格 良元吊装桥梁安装工程

产品名称	龙门吊出租价格公司 龙门吊出租价格 良元吊装桥梁安装工程
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

## 产品详情

### 龙门吊出租

#### 双主梁

双主梁门式起重机承载能力强，跨度大、整体稳定性好，品种多，龙门吊出租价格公司，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构。

四川良元吊装安装工程有限责任公司，从事行业二十余年。是国内从事机械设备、桥梁建设安装运输为一体的专业公司，主营业务：桥梁建设安装运输与拆除等工程，龙门吊出租价格公司，架桥机租赁，龙门吊租赁，运梁车租赁，吊车租赁。欢迎来电咨询我们！

### 龙门吊出租商

安全无小事！吊车桥门式起重机的安全-结构部分安全要求

安全无小事，责任重如泰山！

拘小节，成大事者！

结构部分安全要求

## 栏杆

离地板面距离超过2m的平台、走道，应设置防止操作人员跌落的手扶栏杆。手扶栏杆的高度应不低于1m，同时要有高度不低于100mm的踢脚护板和不少于一根的中间栏杆，并能承受1000N的水平移动集中载荷。

进行安装、拆卸、试验、修理和保养时，如果工作部位高于地板面2m，应在起重机或臂架上采取适当的措施确保人身安全（诸如扶手、把手、安全装置等），并使人员能够到达这些部位。

起重机带通道部分，凡存在从1m以上高度跌落危险的地方，应提供连续的护栏，踢脚板高度不得小于0.1m。护栏允许开口，但开口处应有防止跌落的保护措施，护栏高度不得小于1m，龙门吊出租价格，同时要有踢脚板和中间栏杆。对净高不超过1.3m的通道，护栏高度可以减到0.8m。沿通道至少要有一个扶手。对沿建筑物墙壁或实体墙结构设置的通道，允许用扶手代替护栏，这些扶手的中断长度(例如为让开建筑物的柱子、门孔)不得超过1m。

## 其它

结构件的布置应便于检查、维修和排水。

高强度螺栓连接必须按设计技术要求处理并用专用工具拧紧。

## 龙门吊的相关国家标准

### 引用标准

GB 6974 起重机械名词术语

GB 8918 优质钢丝绳

GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB 9286 色漆和清漆漆膜划格试验

GB 10051 起重吊钩

GB 10095 渐开线圆柱齿轮精度

GB 10183 桥式和门式起重机制造和轨道安装公差

GB 11352 一般工程用铸造碳钢件

GB/T14007 通用桥式和门式起重机司机室 技术条件

ZBJ 19 010 起重机减速器

ZBJ 19 011 起重机底座式减速器

ZBJ 80 006 起重机用铸造滑轮

ZBJ 80 007 起重机用铸造卷筒

ZBK 26 008 YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件

ZBK 26 007 YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件

JB 1152 锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤

JB 2299 矿山、工程、起重运输机械产品涂漆颜色和安全标志

JB 2759 机电产品包装通用技术条件

JB 4315 起重机电控设备

四川良元吊装安装工程有限责任公司，主营：全国范围内的桥梁建设安装运输与拆除等工程。附带架桥机租赁、龙门吊租赁、吊车租赁！公司以质量至上为出发点，【重质量】、【重服务】、【守承诺】、【实事求是】的经营理念，一直与客户保持着良好的合作关系。 欢迎来电咨询我们！！

龙门吊出租价格公司-龙门吊出租价格-良元吊装桥梁安装工程由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。四川良元吊装安装工程有限责任公司（[www.sichuanliangyuan.com](http://www.sichuanliangyuan.com)）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领良元吊装和您携手步入辉煌，共创美好未来！