

触摸屏全贴合AB硅胶

产品名称	触摸屏全贴合AB硅胶
公司名称	广州双科新材料有限公司
价格	1600.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州高新技术产业开发区科丰路31号G4栋603房
联系电话	020-82003955 18620040265

产品详情

一、产品特点及应用

SK-100AB 是一种低粘度双组分加成型有机硅胶，可以室温固化，也加热固化，具有温度越高固化

越快的环保产品特点。本品具有较好的粘性，适用于电子元件及组合件起防尘、防潮、防震及绝缘灌封保

护，对导磁性影响小，在固化反应中不产生任何副产物。完全符合欧盟 ROHS、REACH 指令要求。

二、典型用途

- 1、触控屏、大屏显示器（全贴合）公共信息显示器等屏幕的灌封保护
- 2、导航装置的灌封保护
- 3、光学阻尼元件的生产应用
- 4、其他电子元器件的缓冲保护

三、使用工艺

- 1、混合前：首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时：应遵守A组分：B组分=1：1的重量比，并搅拌均匀。
- 3、排泡：胶料混合后应真空排泡 1-3 分钟。
- 4、灌封：混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中，以免后期胶料增稠而流动性不好。

5、固化：加温固化。温度越高，固化速度越快。

四、注意事项

1、胶料应在干燥室温环境下密封贮存，混合好的胶料应尽快用完，避免造成浪费。

2、本品属非危险品，但勿入口和眼。

3、本品无毒，具有良好的生理惰性，对皮肤无刺激和伤害。产品不含有易燃易爆成份，不会引发火灾及爆炸事故，对运输无特殊要求。

4、胶水在储存过程中切勿交叉混合，注意接触工具（如搅拌器、刮刀、勺具等）的清洁。

5、以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生不固化现象，所以，最好在进行简易实验验证后应用，必要时需

要清洗应用部位。

a、不完全固化的缩合型硅酮胶。

b、胺固化型环氧树脂。

c、白蜡焊接处或松香焊点。

五、包装规格及贮存及运输

1、A 剂 10kg/桶、20kg/桶；B 剂 10kg/桶、20kg/桶。

2、本产品的贮存期为 1 年（25℃ 以下），超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。

3、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

六、建议和声明

建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性，我公司不担保特定条件下

使用我司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任，用户在使用过程中遇到什么问题，可

联系我公司售后服务部，我们将竭力为您提供帮助。